

## LUMIKO MINI I LED IP67 11MM ZWART 1W 3000K MET LENS I 867630

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artikelnummer     | <b>867630</b>          |
| Merk              | <b>Lumiko</b>          |
| Type              | <b>MIL11ZW-L-WW-1W</b> |
| EAN Code          | <b>8716643064393</b>   |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Zak</b>   |



De zwarte mini LED IP67 is een elegante en veelzijdige verlichting oplossing. Dankzij zijn kleine inbouwdiameter van 11mm is deze LED-spot geschikt voor veel verschillende toepassingen en past in een gatmaat van slechts 11mm. Dankzij de waterdichtheid IP67, is deze LED-spot zowel binnen als buiten te gebruiken, bijvoorbeeld in keukens, badkamers, tuinen of terrassen. De 1W LED-module levert helder licht met een temperatuur van 3000K en een lens voor een gerichte verlichting. De lens zorgt voor een gericht lichtpatroon waardoor deze mini LED-spot een ideale oplossing is voor verlichting die zowel functioneel als decoratief is. De zwarte afwerking zorgt voor een moderne en strakke look die in elk interieur past.

- Ø11mm inbouwmaat
- IP67
- Montage met;
  - Meegeleverde klemveer
  - M11 schroefdraad
  - Meegeleverde kunststofmoeren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type armatuur                                                                  | Spot          |
| Onderdeel serie                                                                | Mini LED      |
| Montagewijze                                                                   | Inbouw        |
| Dimbaar                                                                        | Ja            |
| Lichtkleur categorie                                                           | Warm wit      |
| Kleurtemperatuur                                                               | 3000 - 3000 K |
| Lichtkleur regelbaar                                                           | Nee           |
| Dimbaar fase afsnijding                                                        | Leeg          |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                                | 0 - 70 lm/W   |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                           | 0 - 70 lm     |
| Nom. spanning                                                                  | 12 - 12 V     |
| Spanningstype                                                                  | DC            |
| Max. systeemvermogen                                                           | 1 W           |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU<br>regelgeving 2019/2015 | G             |
| Stralingshoek                                                                  | 60 °          |
| Inbouwhoogte                                                                   | 30 - 30 mm    |
| Lengte                                                                         | 25.5 mm       |
| Breedte                                                                        | 15 mm         |
| Hoogte/diepte                                                                  | 30 mm         |
| Buitendiameter                                                                 | 15 mm         |
| Inbouwbreedte                                                                  | 11 mm         |
| Inbouwdiameter                                                                 | 11 - 11 mm    |
| Kleur behuizing                                                                | Zwart         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                              | IP67          |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                             | Accessoire    |
| Beschermingsgraad (IP)                                                         | IP67          |
| Geschikt voor plafondmontage                                                   | Ja            |
| Geschikt voor pendelophanging                                                  | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage                                                      | Ja            |
| Lichtstroom regelbaar                                                          | Traploos      |
| Geschikt voor lampvermogen                                                     | 1 - 1 W       |

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geschikt voor truss montage                                 | Nee                            |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                        | Nee                            |
| Geschikt voor stroomrailmontage                             | Nee                            |
| Geschikt voor klemmontage                                   | Ja                             |
| Verstelbaarheid                                             | Niet verstelbaar               |
| Met bewegingssensor                                         | Nee                            |
| Met lichtsensor                                             | Nee                            |
| Lamptype                                                    | LED niet uitwisselbaar         |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                | Nee                            |
| Lamphouder                                                  | Modulair spots                 |
| Voorschakelapparaat                                         | LED regeling spanningsgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Nee                            |
| Lichtkleur                                                  | 3000K                          |
| Materiaal behuizing                                         | Aluminium                      |
| Reflector                                                   | Geen                           |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | III                            |
| Kleurweergave-index                                         | 90-100                         |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Nee                            |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Ja                             |
| Optiek                                                      | Lens                           |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem                    | Nee                            |
| Aansluitkabel                                               | 100 cm                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | Nee                            |
| Lichtverdeler                                               | Focuslens                      |
| Lichtuittrede                                               | Direct                         |
| Soort bedrading                                             | Eindig                         |
| Aantal polen                                                | 2                              |
| Geleiderdoorsnede                                           | 0.14 mm <sup>2</sup>           |
| Aansluitwijze                                               | Vrij kabeluiteinde             |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                            |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                         | Ja                             |
| Constance lichtstroom regeling                              | Nee                            |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee  |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee  |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee  |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                   | Nee  |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee  |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                          | Geen |
| Lichtsterkte                                                         | 0 cd |
| Met IFTTT ondersteuning                                              | Nee  |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.