

MINI LED IP67 11MM ZILVER 1W 3000K MET LENS | 867660

Artikelnummer	867660
Merk	Lumiko
Type	MIL11ALU-L-WW-1W
EAN Code	8716643064423
Inhoud verpakking	1 Stuk in Zak



De zilveren mini LED IP67 is een slimme en efficiënte verlichtingsoplossing. Deze mini LED-spot heeft een inbouwdiameter van slechts 11mm, wat hem geschikt maakt voor veel verschillende toepassingen en een gatmaat van slechts 11mm vereist. Dankzij zijn waterdichtheid (IP67) is deze LED-spot zowel binnen als buiten te gebruiken, ideaal voor gebruik in keukens, badkamers, tuinen of terrassen. De 1W LED-module levert helder licht met een temperatuur van 3000K en een lens voor gerichte verlichting. De lens zorgt voor een gericht lichtpatroon, waardoor deze mini LED-spot een ideale oplossing is voor verlichting die zowel functioneel als decoratief is. De zilveren afwerking zorgt voor een moderne en strakke look die in elk interieur past.

- Ø11mm inbouwmaat
- IP67
- Montage met;
 - Meegeleverde klemveer
 - M11 schroefdraad
 - Meegeleverde kunststofmoeren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Mini LED
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 70 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 70 lm
Nom. spanning	12 - 12 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Stralingshoek	60 °
Inbouwhoogte	30 - 30 mm
Lengte	25.5 mm
Breedte	15 mm
Hoogte/diepte	30 mm
Buitendiameter	15 mm
Inbouwbreedte	11 mm
Inbouwdiameter	11 - 11 mm
Kleur behuizing	Zilver
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP67
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	1 - 1 W

Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Vrij kabeluiteinde
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee

Stralingshoek regelbaar	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.