

LUMIKO MINI LED IP67 11MM ZWART 0,5W 3000K SIDE EMITTER | 867700

Artikelnummer	867700
Merk	Lumiko
Type	MIL11ZW-SD-WW-0,5W
EAN Code	8716643064447
Inhoud verpakking	1 Stuk in Zak



De zwarte mini LED IP67 met side emitter is een elegante en innovatieve verlichtingsoplossing. Dankzij zijn kleine inbouwdiameter van 11mm is deze LED-spot geschikt voor veel verschillende toepassingen en past in een gatmaat van slechts 11mm. Dankzij de waterdichtheid IP67, is deze LED-spot zowel binnen als buiten te gebruiken, bijvoorbeeld in keukens, badkamers, tuinen of terrassen. De 0.5W LED-module levert helder licht met een temperatuur van 3000K en de side emitter zorgt voor een gericht lichtpatroon naar beneden of opzij waardoor deze mini LED-spot een ideale oplossing is voor verlichting die zowel functioneel als decoratief is. Deze spot is met name geschikt voor gebruik in een wand of display waarbij het licht subtiel naar beneden schijnt.



- Ø11mm inbouwmaat
- IP67
- Montage met;
 - Meegeleverde klemveer
 - M11 schroefdraad
 - Meegeleverde kunststofmoeren
- Lichtbundel haaks op de montage richting
- Zeer geschikt voor in wand of display

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Mini LED
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 60 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 30 lm
Nom. spanning	12 - 12 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	0.5 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Stralingshoek	180 °
Inbouwhoogte	30 - 30 mm
Lengte	32.5 mm
Breedte	15 mm
Hoogte/diepte	32.5 mm
Buitendiameter	15 mm
Inbouwbreedte	11 mm
Inbouwdiameter	11 - 11 mm
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP67
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	0.5 - 0.5 W

Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Vrij kabeluiteinde
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.