

B-RAILSPOT ZWART, 17W, 1800 LUMEN, 4000K, 30°, DIMBAAR

Artikelnummer	868146
Merk	Lumiko
Type	LM-BTSP17W-30NW
EAN Code	8716643061460
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Een modulaire drie-phase-trackspot met een vermogen van 17W en een lumenstroom van 1800 lumen. De lichtkleur is 4000K natuurlijk wit met een CRI van >95. De spot heeft een stralings hoek van 30 (68mm) en is voorzien van een ingebouwde leddriver,

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Railspot
Onderdeel serie	Railspot
Montagewijze	3-fase rail
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Natuurlijk wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 1800 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 106 lm/W
Nom. spanning	230 - 230 V
Spanningstype	AC
Max. systeemvermogen	17 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	30 °
Lengte	86 mm
Breedte	127 mm
Hoogte/diepte	140 mm
Filterdiameter	68 mm
Buitendiameter	68 mm
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	17 - 17 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja

Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	4000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Stroomrailadapter
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM2
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Energie-efficiëntieklasse	A++
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar RF	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee

Compatible met Casambi	Nee
------------------------	-----

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.