LUMIKO SALONA DOWNLIGHT CCT 8-15W, MAX. 1795LM, AAN/UIT | 868301

Artikelnummer	**868301**
Merk	**Lumiko**
Type	**DL-IB-SA-W-CCT**
EAN Code	**8716643080003**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kist**



De Salona is een veelzijdige en krachtige downlight met een hoge lichtkwaliteit. Dankzij de uitstekende lichtopbrengst en een CRI >90 zorgt deze spot voor een natuurgetrouwe kleurweergave. De lichtkleur is eenvoudig instelbaar op 2700K, 3000K of 4000K, terwijl de lichtsterkte via de driver kan worden aangepast in 4 standen. De Salona wordt compleet geleverd inclusief aan/uit driver. Met een UGR <19 is hij bovendien zeer comfortabel in gebruik, ideaal voor kantoren, retailomgevingen, horeca, zorginstellingen en openbare gebouwen waar hoge lichtkwaliteit, visueel comfort en flexibiliteit in lichtkleur vereist zijn.

- Complete spot inclusief driver (aan/uit)
- Output instelbaar (4 standen)
- Instelbare lichtkleur: 2700 / 3000 / 4000K
- Lichtopbrengst: 925 – 1795 lumen
- CRI >90,
- UGR <19
- IP54 (onderzijde spot)
- Zaagmaat Ø120 – 130 mm
- Buitenmaat Ø145 × 79 mm
- Ook als DALI2 uitvoering beschikbaar (868311)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Downlighter
Onderdeel serie	Salona
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Nee
Lichtkleur categorie	Instelbaar (CCT)
Kleurtemperatuur	2700 - 4000 K
Lichtkleur regelbaar	Standen
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Lichtstroom	925 - 1795 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 1795 lm
Efficiëntie armatuur	115 - 120 lm/W
Nom. stroom	180 - 350 mA
Nom. spanning	33 - 38 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	15 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Stralingshoek	60 °
Inbouwhoogte	75 - 75 mm
Lengte	145 mm
Breedte	145 mm
Hoogte/diepte	75 mm
Buitendiameter	145 mm
Inbouwbreedte	120 - 130 mm
Inbouwdiameter	120 - 130 mm
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen

Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Lichtkleur	Instelbaar (CCT)
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Kleur reflector	Zilver
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm^2
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 1	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	3
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	67
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	112
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	20 %
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Stroomverbruik in noodmodus	0 W
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar RF	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.