

## LUMIKO SALONA DOWNLIGHT CCT 8-15W, MAX. 1795LM, DALI-2

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelnummer     | <b>868311</b>           |
| Merk              | <b>Lumiko</b>           |
| Type              | <b>DL-IB-SA-W-CCT-D</b> |
| EAN Code          | <b>8716643080010</b>    |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kist</b>   |



De Salona DALI-2 is een veelzijdige en krachtige downlight met een hoge lichtkwaliteit. Dankzij de uitstekende lichtopbrengst en een CRI >90 zorgt deze spot voor een natuurgetrouwe kleurweergave. De lichtkleur is eenvoudig op het armatuur instelbaar op 2700K, 3000K of 4000K, terwijl de lichtsterkte via DALI instelbaar is, optioneel kan deze ook met dipswitches op de driver ingesteld worden. De Salona wordt compleet geleverd inclusief DALI-2 driver. Met een UGR <19 is hij bovendien zeer comfortabel in gebruik, ideaal voor kantoren, retailomgevingen, horeca, zorginstellingen en openbare gebouwen waar hoge lichtkwaliteit, visueel comfort en flexibiliteit in lichtkleur vereist zijn.



- Complete spot inclusief dimbare driver (DALI-2/ DT6)
- Optioneel ook via pulsschakelaar te bedienen
- Instelbare lichtkleur: 2700 / 3000 / 4000K
- Lichtopbrengst: max. 1795 lumen
- CRI >90,
- UGR <19
- IP54 (onderzijde spot)
- Zaagmaat Ø120 – 130 mm
- Buitenmaat Ø145 × 79 mm
- Ook als aan/uit uitvoering beschikbaar (868301)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Type armatuur                                                               | Downlighter      |
| Onderdeel serie                                                             | Salona           |
| Montagewijze                                                                | Inbouw           |
| Dimbaar                                                                     | Ja               |
| Lichtkleur categorie                                                        | Instelbaar (CCT) |
| Kleurtemperatuur                                                            | 2700 - 4000 K    |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Standen          |
| Dimbaar fase afsnijding                                                     | Nee              |
| Lichtstroom                                                                 | 0 - 1795 lm      |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                        | 0 - 1795 lm      |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                             | 103 - 120 lm/W   |
| Nom. stroom                                                                 | 100 - 350 mA     |
| Nom. spanning                                                               | 33 - 38 V        |
| Spanningstype                                                               | DC               |
| Max. systeemvermogen                                                        | 15 W             |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D                |
| Stralingshoek                                                               | 60 °             |
| Inbouwhoogte                                                                | 75 - 75 mm       |
| Lengte                                                                      | 145 mm           |
| Breedte                                                                     | 145 mm           |
| Hoogte/diepte                                                               | 75 mm            |
| Buitendiameter                                                              | 145 mm           |
| Inbouwbreedte                                                               | 120 - 130 mm     |
| Inbouwdiameter                                                              | 120 - 130 mm     |
| Kleur behuizing                                                             | Wit              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                           | IP54             |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | IP20             |
| Geschikt voor plafondmontage                                                | Ja               |
| Geschikt voor pendelophanging                                               | Nee              |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee              |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Traploos         |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor truss montage                         | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage                     | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                           | Ja                          |
| Verstelbaarheid                                     | Niet verstelbaar            |
| Met bewegingssensor                                 | Nee                         |
| Met lichtsensor                                     | Nee                         |
| Lamptype                                            | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                       | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem        | Ja                          |
| Lamphouder                                          | Geen                        |
| Voorschakelapparaat                                 | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                      | Ja                          |
| Lichtkleur                                          | Instelbaar (CCT)            |
| Materiaal behuizing                                 | Aluminium                   |
| Reflector                                           | Hoogglans                   |
| Lichtverdeling                                      | Symmetrisch                 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                | II                          |
| Kleurweergave-index                                 | 90-100                      |
| Geschikt voor opbouwmontage                         | Nee                         |
| Geschikt voor inbouwmontage                         | Ja                          |
| Optiek                                              | Reflector                   |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem            | Nee                         |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Nee                         |
| Oppervlaktebescherming                              | Poedercoating               |
| Materiaal afdekking                                 | Glas transparant            |
| Oppervlak geborsteld                                | Nee                         |
| Dimbaar 10 V                                        | Nee                         |
| Dimbaar DALI                                        | Ja                          |
| Dimbaar DSI                                         | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)            | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch                                  | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                       | Nee                         |

|                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimbaar fase aansnijding                                             | Nee                              |
| Dimming programmeerbaar                                              | Nee                              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                          | Nee                              |
| Lichtverdeler                                                        | Reflector                        |
| Kleur reflector                                                      | Zilver                           |
| Lichtuittrede                                                        | Direct                           |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                    | 50000 h                          |
| Vermogensfactor                                                      | 0.9                              |
| Soort bedrading                                                      | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen                                                         | 4                                |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede                                       | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>       |
| Aansluitwijze                                                        | Steekklem                        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 1                     | Ja                               |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk          | Nee                              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                  | Ja                               |
| Constance lichtstroom regeling                                       | Nee                              |
| Flikkerende waarde Pst LM                                            | 3                                |
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee                              |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM                                          | 0.4                              |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16          | 67                               |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16          | 112                              |
| Compatible met Apple HomeKit                                         | Nee                              |
| Compatible met Google Assistant                                      | Nee                              |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee                              |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee                              |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee                              |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee                              |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee                              |
| Totale harmonische vervorming (THD)                                  | 20 %                             |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen                             |
| Stroomverbruik in noodmodus                                          | 0 W                              |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee                              |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Noodfunctiebewakingssysteem      | Geen        |
| Met IFTTT ondersteuning          | Nee         |
| Dimbaar met push-button          | Ja          |
| Dimbaar Touch and Dim            | Nee         |
| Compatible met Amazon Alexa      | Nee         |
| Dimbaar DMX                      | Nee         |
| Dimbaar Dali-2                   | Ja          |
| Dimbaar Zigbee                   | Nee         |
| Dimbaar RF                       | Nee         |
| Bediening via Bluetooth          | Nee         |
| Compatible met Casambi           | Nee         |
| Omgevingstemperatuur             | -20 - 45 °C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 19        |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.