

LUMIKO BEWEGINGSMELDER OPBOUW IP55 PIR 1000W WIT | 870050

Artikelnummer	870050
Merk	Lumiko
Type	WATCHER-150
EAN Code	8716643000582
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Eenvoudige maar kwalitatief zeer goede infrarood bewegingsmelder. De schakeltijd, luxwaarde en detectieafstand zijn instelbaar. De Watcher 150 is geschikt voor opbouw maar ook voor onderbouw. Door de compacte afmetingen heeft dit product veel toepassingsmogelijkheden. Door de losse montageplaat is de melder supersnel gemonteerd tegen een muur of plafond. De sensorkop is richtbaar zowel horizontaal als verticaal te stellen. Met het bijgeleverd lensmasker kan naar wens het detectieveld worden aangepast.

- Aansluitspanning; 220 - 240 Vac 50Hz
- Schakelvermogen; 150W LED
- Uitgang potentiaalvrij (brug voor schakeling 230Vac reeds voorgegemonteerd)
- IP55

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Opbouw
Locatie	Universeel voor wand en plafond
Scanhoek	180 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	120 m²
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	300 m²
Optimale montagehoogte	2 m
Max. montagehoogte	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m
Bereik	m1 - 12m
Diameter reikwijdte op vloer	12 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	150 W
Ohmse belasting in Watt	1000 W
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid	10 - 10000 lx
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Nee
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	73.5 mm
Lengte	119.5 mm
Hoogte	87.5 mm
Diepte	119.5 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte)	20 m

Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom	78 A
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 180 °
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 - 90 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 - 130 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	1000 W
Max. schakelvermogen LED	150 W
Max. presentiebereik	300 m ²
Eigen verbruik	0.5 W
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Puls	Ja
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Ja
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-20 - 50 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.