# LUMIKO BEWEGINGSMELDER OPBOUW IP55 PIR VOOR KOELCELLEN | 870060

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **870060** |
| Merk | **Lumiko** |
| Type | **PIR-HF 240 DUO** |
| EAN Code | **8716643063341** |
| Inhoud verpakking | **1 Stuk in Kartonnen doos** |



PIR Bewegingsmelder Opbouw voor koelcellen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Onderdeel serie | Bewegingsmelder |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood/ultrasoon (dual) |
| Montagewijze | Opbouw |
| Locatie | Universeel voor wand en plafond |
| Scanhoek | 240 ° |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Oppervlakte Detectieveld | 530 $m^2$ |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) | 800 $m^2$ |
| Optimale montagehoogte | 2.5 m |
| Max. montagehoogte | 5 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 16 m |
| Bereik | m1 - 16m |
| Diameter reikwijdte op vloer | 16 m |
| Aansluiting sensor | Geïntegreerd |
| LED verlichting | 400 W |
| Ohmse belasting in Watt | 2300 W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Aanspreekhelderheid | 5 - 10000 lx |
| Min. nalooptijd | 5 s |
| Max. nalooptijd | 30 min |
| Bediening op afstand | Ja |
| Met een afstandsbediening | Nee |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Ja |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| Type connector | Bewegings- en aanwezigheidsmelder |
| Slave sensoren beschikbaar | Nee |
| Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) | 20 m |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Soort contact | Relais |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |

| | |
|---|---|
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Spanningstype | AC |
| Hoek reikwijdte horizontaal | 0 - 240 ° |
| Zwenkbereik sensor, horizontaal | 90 - 90 ° |
| Zwenkbereik sensor, verticaal | 40 - 90 ° |
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Max. schakelvermogen | 2300 W |
| Max. presentiebereik | 800 $m^2$ |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Nee |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Nul doorgang bestuurd relais | Ja |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Nee |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met alarmfunctie | Nee |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Transparant | Nee |

| | |
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor wandmontage - oud | Ja |
| Opnemertype | Accessoire |
| Temperatuur | -20 - 50 °C |
| Met DALI interface | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Type component | Sensor |
| Batterijvoeding | Nee |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Wi-Fi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Bus systeem KNX/IP | Nee |
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Matter | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus TCP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MQTT | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Thread | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Z-wave | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Zigbee | Nee |
| Compatible met Homey | Nee |
| Compatible met Samsung SmartThings | Nee |
| Ondersteund lokaal HTTP/HTTPS REST API | Nee |
| Afstandbediening via Cloud | Nee |
| Lokale sturing via Cloud | Nee |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.