



LUMIKO BEWEGINGSMELDER OPBOUW IP55 PIR VOOR KOELCELLEN | 870060

Artikelnummer	870060
Merk	Lumiko
Type	PIR-HF 240 DUO
EAN Code	8716643063341
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



PIR Bewegingsmelder Opbouw voor koelcellen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood/ultrasoon (dual)
Montagewijze	Opbouw
Locatie	Universeel voor wand en plafond
Scanhoek	240 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	530 m²
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	800 m²
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	16 m
Bereik	m1 - 16m
Diameter reikwijdte op vloer	16 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	400 W
Ohmse belasting in Watt	2300 W
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid	5 - 10000 lx
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	80 mm
Hoogte	99 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte)	20 m
Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja

Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 240 °
Zwenkbereik sensor, horizontaal	90 - 90 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	40 - 90 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2300 W
Max. presentiebereik	800 m²
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Ja
Opnemertype	Accessoire
Temperatuur	-20 - 50 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.