

LUMIKO BEWEGINGSMELDER OP- OF INBOUW PIR 230V, 2000W, 40M VOOR GANGEN | 870460

Artikelnummer	870460
Merk	Lumiko
Type	PLF-IB-PIR-GANG
EAN Code	8716643036086
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De PLF-IB-PIR-GANG is speciaal ontwikkeld voor toepassing in gangen of lange ruimtes. Door de speciale lens heeft u maar 1 sensor nodig voor een detectiebereik van 40 meter!

In de verpakking vindt u een compleet pakket wat hem geschikt maakt voor opbouw of inbouw in centraaldoos of plafond.



- Detectiebereik 2 x 120° (5 x 40m1)
- Geschikt voor opbouw of inbouw in centraaldoos of plafond
- Schakelt tot 800VA ledverlichting
- Luxwaarde en tijd instelbaar
- Optioneel te gebruiken met pulsschakelaar voor overrulen detectie
- Lensmasker meegeleverd om detectiebereik te verkleinen
- Uit te breiden met afstandsbediening 870466 voor extra instellingen en instelgemak

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Scanhoek	240 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	2.5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m
Bereik	m1 - 40 x 5
Diameter reikwijdte op vloer	40 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	600 W
Ohmse belasting in Watt	2200 W
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid	5 - 10000 lx
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Breedte	105 mm
Hoogte	62.5 mm
Diameter	105 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	43.5 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte)	40 m
Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom	800 A
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2200 W
Max. presentiebereik	200 m²
Max aantal parallele aansluitingen	6
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 - 60 Hz
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-10 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.