

LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER OP- OF INBOUW HOOGTE 15M, PIR 2000W, 20M, 320MM² | 870464

Artikelnummer	870464
Merk	Lumiko
Type	HB-PIR-UNI 15M
EAN Code	8716643064089
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De HB-PIR-UNI 15M is een melder speciaal voor hoge ruimtes. Deze sensor kan gebruikt worden tot een hoogte van 15m!

In de verpakking vindt u een compleet pakket waardoor u de sensor kunt inbouwen in het plafond of in de meest voorkomende centraaldozen. Daarnaast wordt er ook een opbouwbehuizing meegeleverd. Hierdoor is hij in elke situatie toe te passen. De sensor heeft een bereik van 20m1 doorsnede. Standaard leveren we hierbij een lensmasker mee om delen van het detectieveld af te schermen wanneer hier geen detectie gewenst is.



- Te gebruiken tot en met 15m hoogte
- Geschikt voor opbouw of inbouw in centraaldoos of plafond
- Schakelt tot 800VA ledverlichting
- Luxwaarde en tijd instelbaar
- Optioneel te gebruiken met pulsschakelaar voor overrulen detectie
- Lensmasker meegeleverd om detectieveld te verkleinen
- Uit te breiden met afstandsbediening 870466 voor extra instellingen en instelgemak

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	320 m²
Optimale montagehoogte	15 m
Max. montagehoogte	15 m
Bereik	Ø - 20m
Diameter reikwijdte op vloer	20 m
Max. aantal slave sensoren	10 st
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	800 VA
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Breedte	105 mm
Hoogte	62.5 mm
Diameter	105 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	43.5 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte)	20 m
Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Aanspreekholderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. presentiebereik	320 m²
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 - 60 Hz
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor