

LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER CENTRAALDOOS PIR OP- OF INBOUW WIT MET EXTRA RELAIS | 870474

Artikelnummer	870474
Merk	Lumiko
Type	PLF-OPB-PIR-UNI9
EAN Code	8716643072930
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De 870474 is een ware alleskunner; hij is zowel inbouw als opbouw toe te passen en kan ook nog eens ingebouwd worden in de meest voorkomende centraaldozen! Doordat de sensor voorzien is van een tweede, potentiaalvrije, uitgang is deze sensor zeer geschikt voor een combinatie van aansturing van zowel licht als HVAC apparatuur. De sensor is uitgerust met een LED indicator voor testen en IR signaal bevestiging. De sensor kan zowel handmatig als via optionele IR afstandsbediening [870466] worden ingesteld. Met de afstandsbediening kan na installatie alsnog eenvoudig de waarde aangepast worden zonder de sensor te openen. Ook zijn er extra opties mogelijk zoals het instellen van de gevoeligheid en het overbruggen van de instellingen voor 10 uur. Inbouwbehuizing met klemveren voor inbouwmontage en opbouwdoos voor opbouwmontage is inbegrepen in de verpakking.

Ook in het zwart verkrijgbaar (870476)

- Zowel inbouw als opbouw te gebruiken
- Inbouw ook mogelijk in centraaldozen
- Potentiaalvrije uitgang voor schakeling HVAC
- Twee uitgangen individueel instelbaar
- Mogelijkheid tot uitbreiding met pulsschakelaars
- Zelflerende luxwaarde stand
- Optioneel ook met afstandsbediening in te stellen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	65 m²
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	113 m²
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	3 m
Max. reikwijdte zijwaarts	4.5 m
Max. reikwijdte frontaal	2.5 m
Bereik	Ø - 9m
Diameter reikwijdte op vloer	9 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	800 VA
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 lx
Min. nalooptijd	30 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	105 mm
Hoogte	48 mm
Inbouwhoogte	65 mm
Diameter	105 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	43.5 mm
Inbouwmaat	68 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder

Slave sensoren beschikbaar	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte)	12 m
Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom	800 A
Hoek reikwijdte horizontaal	5 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2300 W
Max. schakelvermogen LED	600 W
Max. presentiebereik	65 m ²
Max aantal parallele aansluitingen	6
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 - 60 Hz
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-10 - 40 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.