

LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER ECO OPBOUW PIR, 230V, 2300W, HVAC, Ø10M, 80M², WIT | 870478

Artikelnummer	870478
Merk	Lumiko
Type	OB-PIR-ECO-W
EAN Code	8716643079144
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Compacte ECO opbouw aanwezigheidsmelder met een bereik van Ø10m op 2,5m hoogte. Deze PIR sensor is uitgerust met een dubbel relais om zowel verlichting als HVAC apparatuur te schakelen.

- Compact formaat
- Ø10m bereik (op 2,5m hoogte)
- Met potentiaalvrij contact (HVAC)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Opbouw
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	5 m
Max. reikwijdte frontaal	2 m
Bereik	Ø - 10m
Diameter reikwijdte op vloer	10 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	400 W
Ohmse belasting in Watt	2300 W
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 lx
Min. nalooptijd	30 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	111.7 mm
Hoogte	39.9 mm
Diameter	111.7 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom	117 A
Hoek reikwijdte horizontaal	60 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2300 W
Max. schakelvermogen LED	400 W
Max. presentiebereik	154 m ²
Max aantal parallele aansluitingen	6
Aansluitwijze	Schroefklem
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie	50 - 60 Hz
Centraaldoos inbouw	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee

Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-20 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.