

LUMIKO BEWEGINGSMELDER WAND INBOUW 1600W, 180°, 3-DRAADS, 50X50/ 55X55 | 870540

Artikelnummer	870540
Merk	Lumiko
Type	IB-PIR-WAND
EAN Code	8716643018976
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De IB-PIR-WAND is een veelzijdige bewegingssensor voor wandmontage, ideaal voor gebruik in toiletten en andere binnenruimtes. Ontworpen als vervanging voor traditionele schakelaars, past deze PIR-wandsensor direct in de inbouwdoos voor naadloze en energiezuinige verlichting. Met een detectiehoek van 180° blijft geen beweging onopgemerkt, wat zorgt voor optimale veiligheid en efficiëntie. De drie-draads aansluiting maakt de bewegingssensor geschikt voor LED-belastingen tot 200W. Door de meegeleverde maatadapter kan de sensor eenvoudig worden geïntegreerd in afdekramen van 50x50 en 55x55 mm. Deze bewegingsmelder van Klemko biedt een slimme, duurzame oplossing voor nauwkeurige detectie in toiletruimtes en andere binnenruimtes.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Wand
Scanhoek	180 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Optimale montagehoogte	1.2 m
Max. montagehoogte	1.5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m
Bereik	m1 - 8m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	200 W
Ohmse belasting in Watt	1600 W
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aanspreekhelderheid	5 - 10000 lx
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Nee
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Breedte	80 mm
Inbouwbreedte	50 mm
Lengte	80 mm
Hoogte	80 mm
Diepte	24 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Aantal schakelzones	1

Soort contact	Relais
Trappenhuiscontroller	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Spanningstype	AC
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 180 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	1600 W
Max aantal parallele aansluitingen	2
Eigen verbruik	0.6 W
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Lux instelbaar	5 - 10000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Ja
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-10 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.