



LUMIKO BEWEGINGSMELDER WAND INBOUW 2000W, 200° L=9M, 3-DRAADS | 870546

Artikelnummer	870546
Merk	Lumiko
Type	IB-PIR-W/10MG
EAN Code	8716643033436
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De IB-PIR-W/10MG is geschikt voor binnentoepassingen. De sensor past in vrijwel alle muurinbouwdozen en kan met vrijwel alle merken enkelvoudige- of meervoudige- afdekramen worden afgewerkt (afmetingen sensor = 50 x 50 mm).

De ideale montagehoogte is tussen de 1.20m en 2m, bij montage lager dan 1.20m neemt de lengte van het detectieveld af.

De sensor is voorzien van een geavanceerde microprocessor waardoor veel functies en kenmerken zijn toegepast.

Belangrijkste kenmerken: Zelf lerende luxwaarde-stand.

Nul doorgangschakeling om hoge inloopstromen te voorkomen (tot 100uF). Hoge instelbare gevoeligheid.

3 Detectiezones zodat sensor boven een deur is toe te passen. Master-/ slave-ingangen zodat sensoren eenvoudig koppelbaar zijn.

Trigger-ingang om via externe schakelaars de sensor te activeren. Waarschuwingssignaal 15 seconden voor dat relais afschakelt naar keuze aan of uit te zetten. Instellingen bedieningspaneel onzichtbaar afgesloten achter afdekkap.

Keuze schakelaar voor continue aan (maximaal 2 uur) of continue uit. Tijd instelling via vaste stappen precies in te stellen. Pulsinstelling om sensor te koppelen aan externe systemen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Wand
Scanhoek	200 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Optimale montagehoogte	1.2 m
Max. montagehoogte	1.5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	9 m
Bereik	m1 - 8m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	500 VA
Max. aantal hoogfrequente EVSA	10
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aanspreekhelderheid	5 - 10000 lx
Min. nalooptijd	1 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Nee
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Breedte	80 mm
Inbouwbreedte	50 mm
Hoogte	80 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Diepte	24 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Aantal schakelzones	1
Trappenhuiscontroller	Nee

Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom	350 A
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 200 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2000 W
Max aantal parallele aansluitingen	10
Eigen verbruik	1 W
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee

Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Ja
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-10 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.