LUMIKO LOSSE SLAVE PIR SENSOR MET 10M KABEL EN RJ12 VOOR DE LUMIKO 870550

Artikelnummer	**870555**
Merk	**Lumiko**
Type	**PLF-IB-PIRS10**
EAN Code	**8716643026032**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



Losse slave sensor als uitbreiding op de 870550 (PLF-IB-PIR) en schakelblok 870565. De sensor wordt geleverd inclusief 10m kabel voorzien van dubbele RJ12 plug en dubbele RJ12 connector voor het doorkoppelen naar eventuele volgende slave sensoren.

LET OP: Vanaf november 2025 is de 870550 vernieuwd naar de G3 versie. Deze slave sensor is enkel geschikt voor de voorganger. Gebruik voor de G3 versie de G3 slave sensor 870556!

- **Slave sensor tbv de 'oude' 870550!**
- **Niet geschikt voor de 870550 G3!**
- Inclusief 10 meter kabel en dubbele connector
- IP44

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	5 m
Bereik	Ø - 7m
Diameter reikwijdte op vloer	7 m
Max. aantal slave sensoren	5 st
Aansluiting sensor	RJ12
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 lx
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	80 mm
Hoogte	15 mm
Inbouwhoogte	50 mm
Diameter	80 mm
Inbouwdiameter	65 mm
Inbouwdiepte	38 mm
Lengte aansluitkabel	10000 mm
Type connector	Accessoire
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Aantal schakelzones	1
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt

Uitvoering oppervlakte	Mat
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 360 °
Max. presentiebereik	165 m^2
Aansluitwijze	Accessoire
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt als master	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	0 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor
Protocol	Aan/Uit
Batterijvoeding	Nee
Vervangbare batterij	Nee
Wi-Fi	Nee

Bluetooth	Nee
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Met communicatie-interface RS-485	Nee
Bus systeem KNX/IP	Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Ondersteunt protocol voor Matter	Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus TCP	Nee
Ondersteunt protocol voor MQTT	Nee
Ondersteunt protocol voor Thread	Nee
Ondersteunt protocol voor Z-wave	Nee
Ondersteunt protocol voor Zigbee	Nee
Compatible met Homey	Nee
Compatible met Samsung SmartThings	Nee
Ondersteund lokaal HTTP/HTTPS REST API	Nee
Afstandbediening via Cloud	Nee
Lokale sturing via Cloud	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.