

LUMIKO SLAVE SENSOR VOOR 870580 10M SNOER EN RJ11 CONNECTOR

Artikelnummer	870585
Merk	Lumiko
Type	PLF-IB-PIR/80S2U
EAN Code	8716643033344
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Losse slave sensor voor uitbreiding op de 870585. Door toevoeging van deze sensor wordt het bereik vergroot met Ø10m. Er kunnen maximaal twee slave sensoren aangesloten worden op de sensor.



- Slave sensor tbv 870580
- Ø10m bereik
- Voorzien van 10m kabel
- Eenvoudige koppeling door RJ11 connectoren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	5 m
Bereik	Ø - 10m
Diameter reikwijdte op vloer	10 m
Max. aantal slave sensoren	2 st
Aansluiting sensor	RJ11
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	58 mm
Lengte	150 mm
Hoogte	34 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwdiameter	65 mm
Inbouwmaat	65 mm
Kabellengte sensor	10 m
Type connector	Accessoire
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Aantal schakelzones	1
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt

Uitvoering oppervlakte	Mat
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 360 °
Max. presentiebereik	315 m ²
Aansluitwijze	Accessoire
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt als master	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-10 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor
Protocol	Aan/Uit