

LUMIKO SLAVE SENSOR VOOR UITBREIDING VAN DETECTIEVELD VAN 870620

Artikelnummer	870624
Merk	Lumiko
Type	PLF-UNI-PIR30-SL
EAN Code	8716643046290
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Slave sensor voor uitbreiding van het detectieveld van sensor 870620. Deze slavedetector heeft ook een detectieveld met een diameter van 30M. Overige instellingen worden door de Master geregeld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	5 m
Bereik	Ø - 30m
Diameter reikwijdte op vloer	30 m
Max. aantal slave sensoren	10 st
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 lx
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Ja
Inbouwdiameter	65 mm
Inbouwmaat	65 mm
Type connector	Accessoire
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Aantal schakelzones	1
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 360 °
Max. presentiebereik	700 m²
Aansluitwijze	Accessoire
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt als master	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-20 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.