LUMIKO LOSSE SLAVE SENSOR G3 MET 10M KABEL EN RJ12 VOOR DE LUMIKO 870650 EN 870651, ZWART

Artikelnummer	**870656**
Merk	**Lumiko**
Type	**PLF-IB-PIRS10-G3-B**
EAN Code	**8716643079755**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



Losse slave sensor als uitbreiding op de sensoren 870650 en 870651. De sensor wordt geleverd met 10 meter kabel en is voorzien van RJ12 plug, daarnaast wordt er een dubbele RJ12 connector meegeleverd voor het doorkoppelen naar eventuele volgende slave sensoren. De 870650 en 870651 kunnen met tot wel vijf slave sensoren worden uitgebreid waardoor het detectiebereik vergroot wordt tot wel 240m2.

- Zwarte lens
- Slave sensor tbv 870650 en 870651 G3
- Kan ook gecombineerd worden met de witte sensoren 870550 en 870551
- Inclusief 10 meter kabel en dubbele connector
- IP44

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Oppervlakte Detectieveld	40 m^2
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	40 m^2
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	4 m
Max. reikwijdte zijwaarts	3.5 m
Max. reikwijdte frontaal	1.5 m
Bereik	Ø - 7m
Diameter reikwijdte op vloer	7 m
Max. aantal slave sensoren	5 st
Aansluiting sensor	RJ12
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 lx
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	80 mm
Inbouwbreedte	65 mm
Hoogte	12.2 mm
Diameter	80 mm
Inbouwdiameter	65 mm
Inbouwdiepte	38.5 mm
Inbouwmaat	65 mm
Lengte aansluitkabel	11000 mm

Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Trappenhuiscontroller	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Met signaaleenheid	Nee
Kleur	Zwart
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Hoek reikwijdte horizontaal	30 - 360 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 - 30 °
Max. presentiebereik	40 m^2
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt als master	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Puls	Ja

Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor
Protocol	Aan/Uit
Batterijvoeding	Nee
Vervangbare batterij	Nee
Wi-Fi	Nee
Bluetooth	Nee
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Met communicatie-interface RS-485	Nee
Bus systeem KNX/IP	Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Ondersteunt protocol voor Matter	Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus TCP	Nee
Ondersteunt protocol voor MQTT	Nee
Ondersteunt protocol voor Thread	Nee
Ondersteunt protocol voor Z-wave	Nee
Ondersteunt protocol voor Zigbee	Nee
Compatible met Homey	Nee
Compatible met Samsung SmartThings	Nee
Ondersteund lokaal HTTP/HTTPS REST API	Nee
Afstandbediening via Cloud	Nee
Lokale sturing via Cloud	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.