

LUMIKO WALLIE BUITENVERLICHTING MET BEWEGINGSMELDER EN 1X13W LED | 870810

Artikelnummer	870810
Merk	Lumiko
Type	HYB-PIR-1x13W-WW
EAN Code	8716643064140
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Wallie buitenverlichting met sensor en 1x13W led

Buitenarmatuur met bewegingssensor. Zorg voor voldoende verlichting op een parkeerplaats, fietsenhok, langs de gevel of in een donkere steeg. Krachtige LEDlichtbron voor helder licht wanneer het nodig is.

- Schakeltijd en lux schakelwaarde instelbaar
- 9 meter detectiebereik (frontaal, op 2,5m hoogte)
- Spot horizontaal en verticaal te draaien of kantelen
- Met alarmfunctie (spots flitsen 20 sec. lang bij elke beweging)
- Verlichtingsterkte instelbaar op 10, 30, 50 of 100%

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Sensorarmatuur
Onderdeel serie	Wallie
Montagewijze	Opbouw
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Warm wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 92 lm/W
Nom. spanning	230 - 230 V
Spanningstype	AC
Max. systeemvermogen	13 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Stralingshoek	90 °
Lengte	198.3 mm
Breedte	105.1 mm
Hoogte/diepte	105 mm
Kleur behuizing	Grijs
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP55
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Standen
Geschikt voor lampvermogen	13 - 13 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar

Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	3000K
Materiaal behuizing	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7037
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	3

Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met montagebeugel	Ja
Energie-efficiëntieklasse	A++
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Niet dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar RF	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.