

LUMIKO RADAR DETECTOR INBOUW, DETECTEERT BEWEGING DOOR MATERIALEN HEEN

Artikelnummer	870880
Merk	Lumiko
Type	IB-RAD-UNI
EAN Code	8716643045262
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Inbouw bewegingsdetector op basis van radar technologie. Deze radar detector detecteert dwars door afdekkapen van glas ed. heen waardoor de detector ingebouwd kan worden in armaturen zonder een opening in het armatuur te maken.

Houd er wel rekening mee dat de achterzijde ook detecteerd, zodat de radar detector bij voorkeur op metalen, betonnen of bakstenen objecten of ondergrond wordt gemonteerd.

Compacte uitvoering wordt geleverd met maskerings kappen om het detectieveld te verkleinen.

- Onzichtbaar in te bouwen
- Detecteerd door materialen heen
- Zeer gevoelig

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	80 m ²
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10 m
Bereik	Ø - 6m
Diameter reikwijdte op vloer	10 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	200 VA
Ohmse belasting in Watt	1000 W
Max. aantal hoogfrequente EVSA	10
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aanspreekhelderheid	5 - 1000 lx
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Nee
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	51 mm
Lengte	90 mm
Hoogte	31.5 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Aantal schakelzones	1
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	1000 W
Max. presentiebereik	50 m ²
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Opnemertype	Hoogfrequent
Temperatuur	-10 - 70 °C
Met DALI interface	Nee

Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.