

LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER PLAFOND PIR, 2200W, 8M, 50M2, 1-10V - STEKERBAAR WIELAND

Artikelnummer	870950
Merk	Lumiko
Type	PLF-IB-PIR/Q-Wi
EAN Code	8716643043930
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Aanwezigheidsdetector plafond Inbouw PIR 230Vac
 max.vermogen 2200W met detectiehoek 360° 8M. Voorzien
 van 1-10V daglichtsturing die ook met een pulsdrukker
 handmatig bedient kan worden. Lux en tijd instelbaar +
 Wielandstekers GST 18/3. Deze detector kan ook met
 afstandsbediening IR11Dim worden ingeregeld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	50 m ²
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	50 m ²
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	4 m
Bereik	Ø - 8m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m
Aansluiting sensor	RJ12
LED verlichting	500 VA
Ohmse belasting in Watt	2000 W
Max. aantal hoogfrequente EVSA	15
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aanspreekhelderheid	5 - 10000 lx
Min. nalooptijd	10 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Breedte	80 mm
Lengte	140 mm
Hoogte	19 mm
Inbouwhoogte	53 mm
Diameter	80 mm
Inbouwdiameter	65 mm
Inbouwdiepte	34 mm

Inbouwmaat	65 mm
Kabellengte sensor	1 m
Stekerbaar	met Wieland GST 18/3
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte)	8 m
Stuurstroom	100 mA
Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Overbruggingsschakelaar	Ja
Belasting bij hoogfrequente EVSA	1000 VA
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom	800 A
Hoek reikwijdte horizontaal	30 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2000 W
Max. presentiebereik	50 m ²
Eigen verbruik	1.2 W
Aansluitwijze	Accessoire
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja

Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Puls	Ja
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	0 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.