

lumiko

klemko[®]
TECHNIEK

LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER PLAFOND PIR, 2200W, 7M, 40M2 - STEKERBAAR WINSTA

Artikelnummer	870974
Merk	Lumiko
Type	PLF-IOB-PIR-WIN
EAN Code	8716643059115
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Kant en klaar Winsta plat stekerbaar!

Uni betekent universele montage. Deze universele detector wordt compleet als set geleverd inclusief opbouw montagedoos, bevestigings veren en afdekbeschermkap. Hierdoor is het mogelijk om de detector op allerlei mogelijke manieren te monteren. De meest voorkomende montagewijzen zijn Inbouw in een verlaagd vals plafond, Inbouw in een centraal-, of inbouwdoos, Opbouw binnen tegen een plafond of centraaldoos, Opbouw buiten tegen de onderzijde van een oversteek / overkapping, inbouw-, of centraaldoos. Met de nieuwste generatie lenzen is deze detector zéér gevoelig en detecteert +/- 40m² vloeroppervlakte (kegelvormig detectieveld) en is bovendien instelbaar in tijd en in luxwaarde schakeldrempel. Deze detector is geschikt voor alle verlichtingsoorten zoals bijv. hoogfrequente TL verlichting (900VA), ledverlichting, halogeenverlichting in laag-, en hoogvolt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	40 m ²
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	3 m
Max. reikwijdte zijwaarts	3 m
Bereik	Ø - 7m
Diameter reikwijdte op vloer	6 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	500 VA
Ohmse belasting in Watt	2000 W
Max. aantal hoogfrequente EVSA	10
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aanspreekhelderheid	5 - 10000 lx
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Nee
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Breedte	111.5 mm
Hoogte	24 mm
Inbouwhoogte	26 mm
Diameter	111.5 mm
Inbouwdiameter	65 mm
Inbouwdiepte	35 mm
Inbouwmaat	65 mm
Stekerbaar	met Winsta

Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte)	7 m
Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Belasting bij hoogfrequente EVSA	900 VA
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2200 W
Max. presentiebereik	50 m ²
Eigen verbruik	0.8 W
Aansluitwijze	Accessoire
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	0 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.