

LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER PLAFOND INBOUW, 24M - STEKERBAAR WINSTA

Artikelnummer	870976
Merk	Lumiko
Type	PLF-INB-UNI-24M-WIN
EAN Code	8716643073005
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Kant en klaar Winsta plat (1m) stekerbaar!

Deze sensor is te gebruiken als inbouw en opbouwsensor en past tevens in de meest voorkomende centraaldozen. Op een hoogte van 2,5M heeft hij een bereik van 9m1 doorsnede (24m²).

De sensor is uitgerust met een LED indicator voor testen en IR signaal bevestiging voor gebruik met de afstandsbediening.

De sensor kan zowel handmatig als via optionele IR afstandsbediening [870466] worden ingesteld. Via de afstandsbediening kan de installateur na installatie alsnog eenvoudig de waarden veranderen zonder de sensor te openen. Het is aan te bevelen om de afstandsbediening mee te bestellen voor een eenvoudige installatie en het regelen van de instellingen. Inbouwbehuizing met klemveren, voor plafond inbouwmontage, en opbouwdoos voor opbouwmontage is inbegrepen in de verpakking.

- Inclusief Winsta connectoren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	465 m²
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	465 m²
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	12 m
Max. reikwijdte frontaal	3 m
Bereik	Ø - 24m
Diameter reikwijdte op vloer	24 m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Ohmse belasting in Watt	2300 W
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 lx
Min. nalooptijd	30 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Breedte	105 mm
Hoogte	44.5 mm
Inbouwhoogte	43.5 mm
Diameter	105 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	43.5 mm
Inbouwmaat	68 mm
Stekerbaar	met Winsta
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder

Slave sensoren beschikbaar	Nee
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte)	24 m
Aantal schakelzones	1
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2300 W
Max. presentiebereik	465 m ²
Max aantal parallele aansluitingen	6
Eigen verbruik	0.5 W
Aansluitwijze	Accessoire
Frequentie	50 - 60 Hz
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Lux instelbaar	10 - 2000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dimfunctie aanwezig	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-20 - 45 °C
Met DALI interface	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.