

LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER PLAFOND PIR 230V AT REST[®] MEDIUM BEAM WIT

Artikelnummer	871474
Merk	Lumiko
Type	PIR-SMART-MB
EAN Code	8716643079526
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Aanwezigheidssensor smart voorzien van AT REST[®] technologie!

Intelligente sensor voor zuivere aanwezigheidsdetectie, door de slimme techniek volgt deze sensor het warmtebeeld van personen waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen personen en andere warmtebronnen. Hierdoor behoren valse detecties tot het verleden en blijft de verlichting ingeschakeld ook wanneer personen niet bewegen. Door de zuivere detectie is een lange nalooptijd niet nodig en kan er tot meer dan 65% energie bespaart worden in ruimtes voor kort bezoek zoals bijvoorbeeld toiletten. De sensor is voorzien van Sentistic software waardoor de gemeten data inzichtelijk kan worden gemaakt in een dashboard, met informatie over o.a. anonieme tellingen van personen of inzichten van het gebruik van een ruimte of gebouw.

- Compacte inbouwsensor
- Zuivere detectie door AT REST[®] Technologie
- Zuivere detectie door AT REST[®] Technologie
- Medium beam voor hoge plafonds (3.5 tot 6.5m)
- Detectiebereik van 9.3 x 9.3m (op 6.5m hoogte)
- Sentistic software voor koppeling met dashboard

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Scanhoek	360 °
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Optimale montagehoogte	6.5 m
Max. montagehoogte	6.5 m
Max. reikwijdte zijwaarts	4.15 m
Max. reikwijdte frontaal	4.15 m
Bereik	m1 - 8.3 x 8.3m
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
LED verlichting	600 W
Ohmse belasting in Watt	2000 W
Max. aantal hoogfrequente EVSA	25
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aanspreekhelderheid	10 - 2000 lx
Min. nalooptijd	30 s
Max. nalooptijd	30 min
Bediening op afstand	Nee
Met een afstandsbediening	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Breedte	80 mm
Hoogte	5 mm
Inbouwhoogte	65 mm
Diameter	80 mm
Inbouwdiameter	63 mm
Inbouwdiepte	67 mm
Inbouwmaat	63 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Slave sensoren beschikbaar	Nee

Aantal schakelzones	1
Soort contact	Relais
Trappenhuiscontroller	Ja
Overbruggingsschakelaar	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom	800 A
Hoek reikwijdte horizontaal	5 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	2000 W
Max. schakelvermogen LED	600 W
Max. presentiebereik	86.5 m ²
Max aantal parallele aansluitingen	6
Aansluitwijze	Schroefklem
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Omgevingstemperatuur	-10 - 40 °C
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee

Koppelbaar aan netwerk	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Ja
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Achtergrondcontrole	Ja
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.