LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER PLAFOND INBOUW 10,8-28VDC, UITGANG 1-10V H=10M

Artikelnummer	**871512**
Merk	**Lumiko**
Type	**AWD-230-10-shop**
EAN Code	**8716643056497**
Inhoud verpakking	**1 in Kartonnen doos**



Een aanwezigheidssensor die de verlichting dimt wanneer er niemand aanwezig is.The AWD-230-10-shop dimt het kunstmatige licht wanneer de ruimte niet wordt gebruikt.Montage hoogte is max. 10 meter. De onderste dimgrens en de vertragingstijd waarna de verduistering plaatsvindt kan worden ingesteld. De 230V versies van deze sensor kan niet de verlichting uitschakelen (deze functie is wel beschikbaar met de 24V-uitvoeringen).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	39.2 m^2
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	235.5 m^2
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	15 m
Max. reikwijdte frontaal	15.75 m
Diameter reikwijdte op vloer	15 m
LED verlichting	2300 VA
Max. aantal hoogfrequente EVSA	30
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Aanspreekhelderheid	5 - 10000 lx
Min. nalooptijd	14 s
Max. nalooptijd	840 min
Bediening op afstand	Nee
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Inbouwhoogte	70 mm
Inbouwmaat	45 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Stuurstroom	10 mA
Aantal schakelzones	1
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt

Uitvoering oppervlakte	Mat
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Eigen verbruik	3 W
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor wandmontage	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	1 - 50 °C
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.