# VERONA XPG LED MODULE WIT 2,1W 700MA 6000K IP44 | 876574

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **876574** |
| Merk | **Lumiko** |
| Type | **LED-IBM-W-CW** |
| EAN Code | **8716643039407** |
| Inhoud verpakking | **1 Stuk in Kartonnen doos** |



De Lumiko Verona serie staat voor optimale keuze vrijheid in verlichting. De Verona famillie bestaat uit een groot assortiment aan armaturen en LED modules welke naar wens met elkaar te combineren zijn. De reeks bestaat uit enkelvoudige en meervoudige armaturen en met verschillende buitenmaten waardoor de Verona ook zeer geschikt is voor renovatie van bestaande verlichting. De verona heeft een inbouwhoogte van maar 25mm waardoor hij zeer goed toepasbaar is in vrijwel elk plafond.

Combineer de Verona ledmodule altijd met een Verona armatuur!

- Past in alle Verona armaturen
- 25mm inbouwdiepte
- Voorzien van plug-and-play aansluitsnoer voor eenvoudige installatie

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Type armatuur | Spot |
| Onderdeel serie | Verona |
| Kleur behuizing | Wit |
| Type | Rond |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Bedrijfsstroom | 0 - 700 mA |
| Spanningstype | DC |
| Lampspanning | 3 - 3 V |
| Lichtkleur | 6000K |
| Lichtstroom | 0 - 215 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1 | 0 - 215 lm |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Externe driver benodigd | Ja |
| Kleurtemperatuur | 6000 - 6000 K |
| Aantal Led's | 1 |
| Kleur | Wit |
| Type ledchip | XPG LED |
| Aansluitwijze | Accessoire |
| Aansluitkabel | 100 cm |
| Optiek | Lens |
| Diameter | 43.5 mm |
| Lengte | 43.5 mm |
| Breedte | 43.5 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Inbouwdiameter | 43.5 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Stralingshoek | 35 - 35 ° |
| Lampvermogen | 2.1 - 2.1 W |
| Dimbaar | Ja |
| Gemiddelde nom. levensduur | 50000 h |

| | |
|---|---|
| Lichtkleur volgens EN 1 | Daglicht wit > 5300 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Specifieke lichtstroom | 0 - 102 lm/W |
| Bedrijfsspanning | 3 - 3 V |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor matrixsignalering | Nee |
| Geschikt voor verkeerslicht | Nee |
| Geschikt voor railverkeer | Nee |
| Geschikt voor algemene verlichting | Ja |
| Geschikt voor mobiel verkeerslicht | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.