

## MALABO XPG LED INBOUWSPOT 2,1W 700MA 2700K | 876621

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>876621</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LED-IB-SM-EWW</b>            |
| EAN Code          | <b>8716643058767</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



De Lumiko Malabo LED inbouwspot is bij uitstek geschikt voor inbouw in bijvoorbeeld keukenkastjes of vitrines. De inbouwhoogte van maar 14mm maken hem geschikt voor gebruik in verschillende plaatmaterialen. Wil je liever opbouw? Ook geen probleem met het opbouwhuis rond (876950) maak je er eenvoudige een opbouwarmatuur van. Voor een nog betere lichtspreiding op je werkblad gebruik je het driehoek opbouwhuis (876633).



- Ronde en driehoekige opbouwbehuizing beschikbaar
- Inbouwhoogte van maar 14mm
- Voorzien van plug-and-play connector voor eenvoudig aansluiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Type armatuur                                                               | Spot           |
| Onderdeel serie                                                             | Malabo         |
| Montagewijze                                                                | Inbouw         |
| Dimbaar                                                                     | Ja             |
| Lichtkleur categorie                                                        | Extra warm wit |
| Kleurtemperatuur                                                            | 2700 - 2700 K  |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee            |
| Dimbaar fase afsnijding                                                     | Leeg           |
| Lichtstroom                                                                 | 0 - 215 lm     |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                             | 0 - 102 lm/W   |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                        | 0 - 215 lm     |
| Nom. stroom                                                                 | 0 - 700 mA     |
| Nom. spanning                                                               | 3 - 3 V        |
| Spanningstype                                                               | DC             |
| Max. systeemvermogen                                                        | 2.1 W          |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E              |
| Stralingshoek                                                               | 90 °           |
| Inbouwhoogte                                                                | 14 - 14 mm     |
| Lengte                                                                      | 48 mm          |
| Breedte                                                                     | 48 mm          |
| Hoogte/diepte                                                               | 19 mm          |
| Buitendiameter                                                              | 48 mm          |
| Inbouwbreedte                                                               | 39 - 40 mm     |
| Inbouwdiameter                                                              | 37 - 40 mm     |
| Kleur behuizing                                                             | Aluminium      |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                           | IP20           |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | IP20           |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP20           |
| Geschikt voor plafondmontage                                                | Ja             |
| Geschikt voor pendelophanging                                               | Nee            |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee            |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstroom regelbaar                        | Traploos                    |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 2.1 - 2.1 W                 |
| Geschikt voor truss montage                  | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage         | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage              | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                    | Ja                          |
| Verstelbaarheid                              | Niet verstelbaar            |
| Met bewegingssensor                          | Nee                         |
| Met lichtsensor                              | Nee                         |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja                          |
| Lamphouder                                   | Modulair spots              |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee                         |
| Type ledchip                                 | XPG LED                     |
| Lichtkleur                                   | 2700K                       |
| Materiaal behuizing                          | Aluminium                   |
| Reflector                                    | Hoogglans                   |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | III                         |
| Kleurweergave-index                          | 80-89                       |
| Geschikt voor opbouwmontage                  | Ja                          |
| Geschikt voor inbouwmontage                  | Ja                          |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem     | Nee                         |
| Aansluitkabel                                | 100 cm                      |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)     | Nee                         |
| Lichtverdeler                                | Focuslens                   |
| Kleur reflector                              | Zilver                      |
| Lichtuittrede                                | Direct                      |
| Inbouwhoogte/diepte                          | 19 mm                       |
| Soort bedrading                              | Incl. doorgangsbedrading    |
| Aantal polen                                 | 2                           |

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Geleiderdoorsnede                                                    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitwijze                                                        | Stekker              |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk          | Nee                  |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                  | Ja                   |
| Constante lichtstroom regeling                                       | Nee                  |
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee                  |
| Lampvermogen                                                         | 2.1 W                |
| Energie-efficiëntieklasse                                            | A++                  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee                  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee                  |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee                  |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee                  |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee                  |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                   | Nee                  |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen                 |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee                  |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                          | Geen                 |
| Lichtsterkte                                                         | 0 cd                 |
| Met IFTTT ondersteuning                                              | Nee                  |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.