


VALENZA XPG MEUBELSPOT 2.1W, 700MA, 6000K, ALUMINIUM

Artikelnummer	876638
Merk	Lumiko
Type	LED-IB-SP-CW-AL
EAN Code	8716643041257
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De Lumiko Valenza LED-spot, uitgevoerd in geanodiseerd aluminium, is een bijzonder stijlvolle en veelzijdige verlichtingsoplossing. De spot kan zowel ingebouwd als met opbouw gebruikt worden dankzij het standaard meegeleverde opbouwhuis. Ideaal voor keukentoeepassingen zoals onder keukenkastjes en in wasemkappen waar energiezuinige en functionele verlichting nodig is.

- Zowel in- als opbouw mogelijk
- 13mm inbouw, 16mm opbouw
- Aluminium kleur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Valenza
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Koel wit
Kleurtemperatuur	6000 - 6000 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 102 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 215 lm
Nom. stroom	0 - 700 mA
Nom. spanning	3 - 3 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	2.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	90 °
Inbouwhoogte	15 - 15 mm
Lengte	64 mm
Breedte	64 mm
Hoogte/diepte	16 mm
Buitendiameter	64 mm
Inbouwbreedte	58 - 58 mm
Inbouwdiameter	58 - 58 mm
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen	2.1 - 2.1 W

Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	XPG LED
Lichtkleur	6000K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Aansluitkabel	100 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	13 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee

Constance lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse	A++
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.