LAGOS XPG LED KEUKENSPOT ALUMINIUM 2,1W 700MA 2700K IP44 | 876693

Artikelnummer	**876693**
Merk	**Lumiko**
Type	**LED-SP-SLIM-EWW**
EAN Code	**8716643058781**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kist**



De Lumiko Lagos spot is een compacte en veelzijdige LED-spot, perfect voor inbouwtoepassingen zoals onder keukenkastjes of in vitrines. Dankzij het slimme ontwerp biedt deze spot functionele en sfeervolle verlichting op de juiste plaatsen. Wil je de spot liever als opbouwarmatuur gebruiken? Combineer hem dan eenvoudig met het Lagos opbouwhuis (art. nr. 876732) voor nog meer flexibiliteit.

- Inbouw
- 15mm inbouwdiepte
- Buitenmaat Ø65mm
- Voorzien van plug-and-play kabel voor eenvoudig aansluiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Lagos
Dimbaar	Ja
Lichtkleur categorie	Extra warm wit
Kleurtemperatuur	2700 - 2700 K
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Leeg
Lichtstroom	0 - 215 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	0 - 102 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 215 lm
Nom. stroom	0 - 700 mA
Nom. spanning	3 - 3 V
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen	2.1 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	90 °
Inbouwhoogte	15 - 15 mm
Lengte	65 mm
Breedte	65 mm
Hoogte/diepte	15 mm
Buitendiameter	65 mm
Inbouwbreedte	58 - 61 mm
Inbouwdiameter	58 - 61 mm
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos

Geschikt voor lampvermogen	2.1 - 2.1 W
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Lamphouder	Modulair spots
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	XPG LED
Lichtkleur	2700K
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Glas opaal
Aansluitkabel	200 cm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte	15 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	0.14 mm^2

Aansluitwijze	Stekker
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse	A++
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte	0 cd
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.