

## LUMIKO LAGOS XPG LED KEUKENSPOT 2.1W, 700MA, 4000K, IP44, ALUMINIUM

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>876695</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LED-SP-SLIM-NW</b>           |
| EAN Code          | <b>8716643046030</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



De Lumiko Lagos spot is een compacte en veelzijdige LED-spot, perfect voor inbouwtoepassingen zoals onder keukenkastjes of in vitrines. Dankzij het slimme ontwerp biedt deze spot functionele en sfeervolle verlichting op de juiste plaatsen. Wil je de spot liever als opbouwarmatuur gebruiken? Combineer hem dan eenvoudig met het Lagos opbouw huis (art. nr. 876732) voor nog meer flexibiliteit.

- Inbouw
- 15mm inbouwdiepte
- Buitenmaat Ø65mm
- Voorzien van plug-and-play kabel voor eenvoudig aansluiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Type armatuur                                                               | Spot           |
| Onderdeel serie                                                             | Lagos          |
| Dimbaar                                                                     | Ja             |
| Lichtkleur categorie                                                        | Natuurlijk wit |
| Kleurtemperatuur                                                            | 4000 - 4000 K  |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee            |
| Dimbaar fase afsnijding                                                     | Leeg           |
| Lichtstroom                                                                 | 0 - 215 lm     |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                             | 0 - 102 lm/W   |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                        | 0 - 215 lm     |
| Nom. stroom                                                                 | 0 - 700 mA     |
| Nom. spanning                                                               | 3 - 3 V        |
| Spanningstype                                                               | DC             |
| Max. systeemvermogen                                                        | 2.1 W          |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E              |
| Stralingshoek                                                               | 90 °           |
| Inbouwhoogte                                                                | 15 - 15 mm     |
| Lengte                                                                      | 65 mm          |
| Breedte                                                                     | 65 mm          |
| Hoogte/diepte                                                               | 15 mm          |
| Buitendiameter                                                              | 65 mm          |
| Inbouwbreedte                                                               | 58 - 61 mm     |
| Inbouwdiameter                                                              | 58 - 61 mm     |
| Kleur behuizing                                                             | Aluminium      |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                           | IP44           |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | IP20           |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP20           |
| Geschikt voor plafondmontage                                                | Ja             |
| Geschikt voor pendelophanging                                               | Nee            |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee            |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Traploos       |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor lampvermogen                   | 2.1 - 2.1 W                 |
| Geschikt voor truss montage                  | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage         | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage              | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                    | Ja                          |
| Verstelbaarheid                              | Niet verstelbaar            |
| Met bewegingssensor                          | Nee                         |
| Met lichtsensor                              | Nee                         |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja                          |
| Lamphouder                                   | Modulair spots              |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee                         |
| Type ledchip                                 | XPG LED                     |
| Lichtkleur                                   | 4000K                       |
| Materiaal behuizing                          | Aluminium                   |
| Reflector                                    | Geen                        |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | III                         |
| Kleurweergave-index                          | 80-89                       |
| Geschikt voor opbouwmontage                  | Ja                          |
| Geschikt voor inbouwmontage                  | Ja                          |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem     | Nee                         |
| Materiaal afdekking                          | Glas opaal                  |
| Aansluitkabel                                | 200 cm                      |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)     | Nee                         |
| Lichtverdeler                                | Diffuserlens/optiek/paneel  |
| Lichtuittrede                                | Direct                      |
| Inbouwhoogte/diepte                          | 15 mm                       |
| Soort bedrading                              | Incl. doorgangsbedrading    |
| Aantal polen                                 | 2                           |
| Geleiderdoorsnede                            | 0.14 mm <sup>2</sup>        |

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Aansluitwijze                                                        | Stekker |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk          | Nee     |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                   | SDCM1   |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                  | Ja      |
| Constante lichtstroom regeling                                       | Nee     |
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee     |
| Energie-efficiëntieklasse                                            | A++     |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee     |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee     |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee     |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee     |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee     |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                   | Nee     |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen    |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee     |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                          | Geen    |
| Lichtsterkte                                                         | 0 cd    |
| Met IFTTT ondersteuning                                              | Nee     |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.