

## SIENA XPG RICHTBARE LEDSPOT WIT 2,1W 700MA 3000K | 876719

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>876719</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>SPOT-62RB-WW-WH</b>          |
| EAN Code          | <b>8716643069794</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



De Lumiko Siena is een spot welke mooi vlak in het plafond verwerkt wordt. Met een inbouwdiepte van maar 27mm is er in vrijwel elk plafond voldoende ruimte beschikbaar.

De spot is uitgevoerd in het wit, maar ook beschikbaar in het zwart of RVS.

Combineer voor één op één installatie met de Lumiko minidriver (860304).

- Vlakke inbouw
- 27mm inbouwdiepte
- Richtbaar
- Voorzien van plug-and-play kabel voor eenvoudig aansluiten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type armatuur                                                               | Spot          |
| Onderdeel serie                                                             | Siena         |
| Montagewijze                                                                | Inbouw        |
| Dimbaar                                                                     | Ja            |
| Lichtkleur categorie                                                        | Warm wit      |
| Kleurtemperatuur                                                            | 3000 - 3000 K |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee           |
| Dimbaar fase afsnijding                                                     | Leeg          |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                             | 0 - 102 lm/W  |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                                        | 0 - 215 lm    |
| Nom. stroom                                                                 | 0 - 700 mA    |
| Nom. spanning                                                               | 3 - 3 V       |
| Spanningstype                                                               | DC            |
| Max. systeemvermogen                                                        | 2.1 W         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E             |
| Stralingshoek                                                               | 35 °          |
| Inbouwhoogte                                                                | 27 - 27 mm    |
| Lengte                                                                      | 62 mm         |
| Breedte                                                                     | 62 mm         |
| Hoogte/diepte                                                               | 27 mm         |
| Buitendiameter                                                              | 62 mm         |
| Inbouwbreedte                                                               | 50 - 50 mm    |
| Inbouwdiameter                                                              | 50 - 50 mm    |
| Kleur behuizing                                                             | Wit           |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                           | IP44          |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | Accessoire    |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP44          |
| Geschikt voor plafondmontage                                                | Ja            |
| Geschikt voor pendelophanging                                               | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee           |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Traploos      |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor lampvermogen                   | 2.1 - 2.1 W                 |
| Geschikt voor truss montage                  | Nee                         |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage         | Nee                         |
| Geschikt voor stroomrailmontage              | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage                    | Ja                          |
| Verstelbaarheid                              | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Met bewegingssensor                          | Nee                         |
| Met lichtsensor                              | Nee                         |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja                          |
| Lamphouder                                   | Modulair spots              |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Nee                         |
| Type ledchip                                 | XPG LED                     |
| Lichtkleur                                   | 3000K                       |
| Materiaal behuizing                          | Aluminium                   |
| Reflector                                    | Geen                        |
| Lichtverdeling                               | Symmetrisch                 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | III                         |
| Kleurweergave-index                          | 80-89                       |
| Geschikt voor opbouwmontage                  | Nee                         |
| Geschikt voor inbouwmontage                  | Ja                          |
| Optiek                                       | Lens                        |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem     | Nee                         |
| Aansluitkabel                                | 100 cm                      |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)     | Nee                         |
| Lichtverdeler                                | Focuslens                   |
| Lichtuittrede                                | Direct                      |
| Inbouwhoogte/diepte                          | 27 mm                       |
| Soort bedrading                              | Incl. doorgangsbedrading    |
| Aantal polen                                 | 2                           |
| Geleiderdoorsnede                            | 0.14 mm <sup>2</sup>        |

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Aansluitwijze                                                        | Stekker |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk          | Nee     |
| Constance lichtstroom regeling                                       | Nee     |
| Stralingshoek regelbaar                                              | Nee     |
| Energie-efficiëntieklasse                                            | A++     |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee     |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee     |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee     |
| Met aanwezigheidsmelder                                              | Nee     |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                        | Nee     |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                   | Nee     |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                        | Geen    |
| Dimming fabrikantspecifiek                                           | Nee     |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                          | Geen    |
| Lichtsterkte                                                         | 0 cd    |
| Met IFTTT ondersteuning                                              | Nee     |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.