LED DRIVER IP20 CC 700MA 13.3W 19V MET SNOER | 876800

Artikelnummer	**876800**
Merk	**Lumiko**
Type	**DRV-13W-700-MS**
EAN Code	**8716643036550**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



De Lumiko led driver is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig, plug and play, aansluiten van Lumiko ledmodules. Door de voorgemonteerde connectiebox is parallele aansluiting van meerdere drivers mogelijk. De box is uitgevoerd met dubbele fase en nul aansluiting. Ook aan de uitgang is de bekabeling al voorgemonteerd, deze bekabeling is voorzien van dubbele connector voor het aansluiten van één of twee spots of het doorlussen naar verdere connectieboxen. Liever een dimbare driver? Neem dan de 876804.

- Niet dimbaar
- Max. 13,3W
- 700mA
- Geschikt voor 2 - 5 XPG spots 2.1W/ 1 - 2 COB spots 6.6W
- Compact ontwerp (119 x 38 x 28,50 LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom	Led spots
Uitgang	700mA
Type component	Led driver
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	4.2 - 13.3 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	6 - 19 V
Ingangsspanning	198 - 264 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	700 - 700 mA
Constante stroom instelbaar	Ja
Standaard ingesteld op	700 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	119 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	28.5 mm
Arbeidsfactor	0.9
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Ja
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	2 - 5
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 2
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja

Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	73 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	1 kV
Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)	0.5 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	149
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	177
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000 h
Dimbaar	Nee
Modulatie PWM	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Ja
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.