

LED DRIVER CONSTATE STROOM / SPANNING 25W, 0/1-10V, MET SNOER

Artikelnummer	876808
Merk	Lumiko
Type	DRV-25W-700-MS
EAN Code	8716643041271
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De 876808 is een compacte 0/1-10V dimbare driver. Deze Lumiko LED driver is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig, plug and play, aansluiten van Lumiko LEDmodules. Door de voormonteerde aansluitbox is parallelle aansluiting van meerdere drivers mogelijk. De aansluiting is uitgevoerd met dubbele fase en nul connectie en voorzien van trekontlasting. Daarnaast is er een dubbele connectorbox voormonteerde voor het eenvoudig aansluiten van één of twee spots of voor het doorlussen van extra connectieboxen. De driver is standaard ingesteld op 700mA, deze instelling kan worden aangepast middels de dipswitches op de driver.

- Reeds ingesteld op 700mA
- Voorzien van aansluitconnector en plug and play connector
- 200 - 700mA dipswitch instelbaar
- Max. 25W
- 0/ 1-10V dimbaar
- 119 x 52 x 22.5mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom Led spots
Protocol	0 /1-10 V
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1.2 - 25.2 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	6 - 60 V
Ingangsspanning	180 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	200 - 700 mA
Constante stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Standaard ingesteld op	700 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	119 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	22.5 mm
Arbeidsfactor	0.95
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Ja
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	2 - 10
Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA	2 - 14
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 5
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 3
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz

Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Ja
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	5 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Ja
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.