# LED DRIVER IP20 200-700MA 25W 0/1-10V MET SNOER | 876808

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **876808** |
| Merk | **Lumiko** |
| Type | **DRV-25W-700-MS** |
| EAN Code | **8716643041271** |
| Inhoud verpakking | **1 Stuk in Kartonnen doos** |



De 876808 is een compacte 0/1-10V dimbare driver. Deze Lumiko LED driver is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig, plug and play, aansluiten van Lumiko LEDmodules. Door de voorgemonteerde aansluitbox is parallelle aansluiting van meerdere drivers mogelijk. De  aansluiting is uitgevoerd met dubbele fase en nul connectie en voorzien van trekontlasting. Daarnaast is er een dubbele connectorbox voorgemonteerd voor het eenvoudig aansluiten van één of twee spots of voor het doorlussen van extra connectieboxen. De driver is standaard ingesteld op 700mA, deze instelling kan worden aangepast middels de dipswitches op de driver.

- Reeds ingesteld op 700mA
- Voorzien van aansluitconnector en plug and play connector
- 200 - 700mA dipswich instelbaar
- Max. 25W
- 0/ 1-10V  dimbaar
- 119 x 52 x 22.5mm (LxBxH)

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Type led driver | Constante stroom | Led spots |
| Protocol | 0 /1-10 V |
| Uitgang | Instelbaar |
| Type component | Led driver |
| Type connector | Dynamisch |
| Toepassing | Mono (1ch) |
| Uitgangsvermogen | 1.2 - 25.2 W |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Uitgangsspanning | 6 - 60 V |
| Ingangsspanning | 180 - 240 V |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Uitgangsstroom | 200 - 700 mA |
| Constante stroom instelbaar | Ja |
| Instelbaar via | Dipswitches |
| Standaard ingesteld op | 700 mA |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Lengte | 119 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Hoogte | 22.5 mm |
| Arbeidsfactor | 0.95 |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50 °C |
| Behuizing kleur | Wit |
| Met bekabeling | Ja |
| Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA | 2 - 10 |
| Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA | 2 - 9 |
| Aantal COB LED van 3.1W / 350mA | 1 - 6 |
| Aantal COB LED van 6.6W / 700mA | 1 - 3 |
| Frequentie ingangsspanning | 50 - 60 Hz |

| | |
|---|---|
| Zelfstandig werkend | Ja |
| SELV | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor temperatuur | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor kortsluiting | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Dimmen D4i | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 50000 h |
| Dimbaar | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Geschikt voor pulsdrukker | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar 10 V | Ja |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbereik | 5 - 100 % |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |

| | |
|---|---|
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Incl. Plug and play connector | Ja |
| Aantal kleurkanalen | 1 |
| DIN-railmontage | Nee |
| Bediening via Matter | Nee |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.