

LED DRIVER CONSTATE STROOM INSTELBAAR 30W, 0/1-10V

Artikelnummer	876809
Merk	Lumiko
Type	DRV-30W-INST
EAN Code	8716643036932
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



0/1-10V dimbare leddriver. Deze compacte leddriver is geschikt voor de voeding van ledspots tot 30W, afhankelijk van de gekozen stroominstelling. De uitgaande stroom is eenvoudig aan te passen door middel van de dipswitches. De stroom is in te stellen van 100 - 1400mA in stappen van 20mA waarmee er 63 verschillende opties zijn! Deze driver is dimbaar via een 1-10V dimmer/ 100K potentiometer (891740), via een puls button of overige 0/1-10V sturing.

- 100 - 1400mA
- CC dipswitch instelbaar
- Max. 30W (afhankelijk van de mA instelling)
- 0/1-10V / Push dim
- 110 x 52 x 24mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom Led spots
Protocol	0 /1-10 V
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 30 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	6 - 42 V
Ingangsspanning	180 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	100 - 1400 mA
Constante stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	110 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	23.5 mm
Arbeidsfactor	0.97
Max. inschakelstroom	0.88 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Behuizing kleur	Grijs
Met bekabeling	Nee
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	2 - 12
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 4
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 3
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja

SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Kema keur	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	88 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	6 kV
Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)	2 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	94
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	94
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Ja
Modulatie PWM	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrucker	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Ja
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee

Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	0 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.