

LED DRIVER CONSTATE STROOM 350mA, 13.3W, 38V DIMBAAR, MET SNOER

Artikelnummer	876819
Merk	Lumiko
Type	DRV-13W-350-PD-MS
EAN Code	8716643062542
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze dimbare Lumiko led driver is bij uitstek geschikt voor het aansturen van ledspots welke werken op 350mA. Door de afgeronde, slanke vormgeving past deze driver door gatmaten van maar Ø43mm. Hierdoor is deze driver zeer geschikt voor gebruik met de Lumiko compact spots. De driver wordt compleet geleverd met aansluitbox voor het eenvoudig aansluiten en parallel doorlussen van meerdere drivers en dubbele plug and play connectorbox voor het koppelen van de spots.

**350
mA**



- **Fase afsnijding dimbaar tot <1%!**
- Max. 13,3W
- 350mA
- Zeer goed dimbaar (tot <1%)
- Geschikt voor 1 - 4 COB spots 3.1W
- Compact ontwerp (119 x 38 x 28,50 LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance stroom Led spots
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	350mA
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 13.3 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	9 - 38 V
Ingangsspanning	198 - 264 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	350 - 350 mA
Constance stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Aders verplaatsen
Standaard ingesteld op	350 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	119 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	28.5 mm
Arbeidsfactor	0.9
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Ja
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 4
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 2
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	73 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	1 kV
Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)	0.5 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	149
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	177
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000 h
Dimbaar	Ja
Modulatie PWM	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	1 - 100 %

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Ja
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.