LED DRIVER IP20 CONSTANTE STROOM 350/700MA, 12,5W, 32V, ZONDER SNOER

Artikelnummer	**876820**
Merk	**Lumiko**
Type	**DRV-12W-INST-ZS**
EAN Code	**8716643036659**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



Een universele LED driver in een fraaie compacte behuizing die zowel 350 of 700 mA kan leveren. Voorzien van 4 beveiligingen tegen: Korsluiting, thermisch,onbelast en overbelasting. Deze leddriver heeft een hoge powerfactor zodat er zeer weinig energie verloren gaat en bovendien de LED driver geschikt voor meubelinbouw en selv equivalent.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante stroom	Led spots
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 11.9 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	3 - 32 V
Ingangsspanning	110 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	350 - 700 mA
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	99.1 mm
Breedte	39.3 mm
Hoogte	23 mm
Nom. (meet)frequentie	50 - 60 Hz
Arbeidsfactor	0.9
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Grijs
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	1 - 5
Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA	1 - 9
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 3
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 1
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Kema keur	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee

Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.