

## LUMIKO LED DRIVER CONSTATE STROOM 100-1400mA, 30W, MAX. 42V, 1-10V

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>876860</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>DRV-30W-D42V-INST</b>        |
| EAN Code          | <b>8716643058880</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Universele compacte 30W leddriver. Deze driver kan door middel van dipswitches worden ingesteld op de juiste stroom uitgang, deze is instelbaar van 100 - 1400mA in stappen van 20mA. Deze driver is dimbaar via een 1-10V dimmer/ 100K potentiometer (891740), via een puls button of overige (0)1-10V sturing.

- 100-1400mA
- CC dipswitch instelbaar
- Max. 30W
- 0/1-10V / Push dim
- 110 x 52 x 24mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Type led driver                               | Constate stroom   Led spots |
| Protocol                                      | 0 /1-10 V                   |
| Uitgang                                       | Instelbaar                  |
| Type component                                | Led driver                  |
| Type connector                                | Dynamisch                   |
| Toepassing                                    | Mono (1ch)                  |
| Uitgangsvermogen                              | 1 - 30 W                    |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing         |
| Geschikt voor constante spanning              | Nee                         |
| Uitgangsspanning                              | 6 - 42 V                    |
| Ingangsspanning                               | 180 - 240 V                 |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                         |
| Geschikt voor constante stroom                | Ja                          |
| Uitgangsstroom                                | 100 - 1400 mA               |
| Constate stroom instelbaar                    | Ja                          |
| Instelbaar via                                | Dipswitches                 |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | II                          |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                         |
| Lengte                                        | 110 mm                      |
| Breedte                                       | 52 mm                       |
| Hoogte                                        | 23.5 mm                     |
| Arbeidsfactor                                 | 0.97                        |
| Omgevingstemperatuur                          | -20 - 45 °C                 |
| Behuizing kleur                               | Grijs                       |
| Met bekabeling                                | Nee                         |
| Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA               | 2 - 12                      |
| Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA               | 2 - 12                      |
| Aantal COB LED van 3.1W / 350mA               | 1 - 4                       |
| Aantal COB LED van 6.6W / 700mA               | 1 - 4                       |
| Frequentie ingangsspanning                    | 50 - 60 Hz                  |
| Zelfstandig werkend                           | Ja                          |

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| SELV                                                        | Ja      |
| Overbelastingsbeveiliging                                   | Ja      |
| Kema keur                                                   | Ja      |
| Beveiliging voor temperatuur                                | Ja      |
| Overtemperatuurbeveiliging                                  | Ja      |
| Beveiliging voor kortsluiting                               | Ja      |
| Beveiliging voor overbelasting                              | Ja      |
| Kortsluitbeveiliging                                        | Ja      |
| Dimmen D4i                                                  | Nee     |
| Rendement                                                   | 88 %    |
| Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)                | 6 kV    |
| Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)               | 2 kV    |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                               | Geen    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 94      |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 94      |
| Levensduur van het bedieningsapparaat                       | 50000 h |
| Dimbaar                                                     | Ja      |
| Bediening via Bluetooth                                     | Nee     |
| Dimbaar Dali-2                                              | Nee     |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | Nee     |
| Compatible met Google Assistant                             | Nee     |
| Compatible met Amazon Alexa                                 | Nee     |
| Compatible met Casambi                                      | Nee     |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | Ja      |
| Compatible met Apple HomeKit                                | Nee     |
| Geschikt voor pulsdrukker                                   | Ja      |
| Dimbaar RF                                                  | Nee     |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | Nee     |
| Dimbaar 10 V                                                | Ja      |
| Dimbaar LineSwitch                                          | Nee     |
| Dimbaar fase aansnijding                                    | Nee     |
| Dimbaar DALI                                                | Nee     |
| Dimming programmeerbaar                                     | Nee     |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Dimbaar Sine Wave Reduction    | Nee       |
| Dimbereik                      | 0 - 100 % |
| Dimbaar DMX                    | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie  | Nee       |
| Constante lichtstroom regeling | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim          | Nee       |
| Dimbaar DSI                    | Nee       |
| Dimbaar Zigbee                 | Nee       |
| Dimbaar fase afsnijding        | Nee       |
| Dimbaar met push-button        | Ja        |
| Incl. Plug and play connector  | Nee       |
| Aantal kleurkanalen            | 1         |
| DIN-railmontage                | Nee       |
| Bediening via Matter           | Nee       |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.