

LUMIKO INBOUW DIMMER ZIGBEE, FASEAFSNIJDING, 1-200W LED, PULS/ DRAADLOOS | 890105

Artikelnummer	890105
Merk	Lumiko
Type	IB-D-PAF-ZG-P200
EAN Code	8716643070318
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze intelligente Zigbee dimmer kan door zijn kleine formaat eenvoudig worden ingebouwd in elektradozen of armaturen. Door de los meegeleverde behuizing, voorzien van trekontlasting, kan hij ook veilig boven een plafond verwerkt worden zonder dat er een elektradoos benodigd is. De dimmer kan bediend worden via het zigbee protocol en daarmee gekoppeld worden aan universele zigbeegateways zoals HUE of KlikAanKlikUit.. Daarnaast heeft de dimmer een pulsingang om hem bekabeld te kunnen bedienen. Op de module kan het minimale lichtniveau worden ingesteld en optioneel een inschakelbooster, verder kan de verlichting hierop ook handmatig in- of uitgeschakeld worden.

- Compact formaat, 38x42x16mm
- Dim tot 200W LED via fase afsnijding
- Zigbee 3.0 koppel aan diverse apps zoals Philips HUE en Homey
- Geschikt voor pulsbediening
- Soft start
- Instelbare inschakelbooster
- Plaats in inbouwdoos, armatuur of los boven het plafond

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Inbouwmodule
Samenstelling	Basiselement
Protocol	Zigbee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	100 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	1 - 200 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Montagewijze	Inbouw
Bevestigingswijze	Accessoire
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Nom. belasting inductiestroom	1 - 250 VA
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm ²
Lengte	38 mm
Breedte	42 mm
Hoogte	16 mm
Diepte	16 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	20 mm
Max. schakelvermogen LED	200 W

Afdekkingen	Niet van toepassing
Draadloos	Ja
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase afsnijding
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee
Type component	Dimmer

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.