# LUMIKO LED DIMMER VOOR KLEIN VERMOGEN FASE AFSNIJDING 1-100W | 891038

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **891038** |
| Merk | **Lumiko** |
| Type | **DIM-PAF-1-100** |
| EAN Code | **8716643067387** |
| Inhoud verpakking | **1 Stuk in Kartonnen doos** |




Universele LED dimmer voor klein vermogen. Deze led dimmer biedt bij het gebruik van lichtere belastingen tot 100W en een lager aantal lichtbronnen of drivers (maximaal 10 stuks) uitkomst. De dimmer is af te dekken met alle bekende merken afdekmateriaal, een 6mm as-adapter wordt standaard meegeleverd.

Ook beschikbaar in voordeelverpakking (4+1 gratis) **891038-AP**

- Max. 120VA led
- DEKRA keur
- Geen nuldraad benodigd
- Faseafsnijding voor geruisloos dimmen
- Combineer met één of meerdere wisselschakelaars
- Minimum dimniveau instelbaar om flikkeren op laag niveau te voorkomen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Type dimmer | Druk/draai dimmer |
| Samenstelling | Basiselement |
| Bedieningswijze | Draai/drukknop |
| Protocol | Fase afsnijding (RC) |
| Type belasting | Universeel en LED retrofit |
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nom. belasting vermogensweerstand | 1 - 100 W |
| Dimbaar fase afsnijding | Ja |
| Max. aantal drivers - fase afsnijding | 10 st |
| Max. aantal retrofit led lichtbronnen | 10 st |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Schakelmateriaalhoogte | 71 mm |
| Schakelmateriaalbreedte | 71 mm |
| Aslengte | 10 mm |
| Asdiameter | Universeel voor 4 en 6 mm |
| Materiaal | Metaal |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur | Aluminium |
| Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
| Lichtwaardegeheugen | Ja |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| App besturing via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Nom. belasting inductiestroom | 1 - 120 VA |
| Nom. belasting capaciteitsvermogen | 1 - 120 VA |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Aderdoorsnede | 0.75 - 2.5 $mm^2$ |

| | |
|---|---|
| Lengte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 23 mm |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 25 mm |
| Max. schakelvermogen LED | 100 W |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Afdekkingen | Universeel naar eigen keuze |
| Voedingssysteem | Netspanning |
| Minimale helderheid instelbaar | Ja |
| Type dimming | Fase afsnijding |
| Ingang voor nevenunit | Ja |
| Transparant | Nee |
| Seriedimmer | Nee |
| Type component | Dimmer |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.