5X UNIVERSELE LEDDIMMER FASEAFSNIJDING TUSSEN 1-200W

Artikelnummer	**891042-AP**
Merk	**Lumiko**
Type	**D-PAF-200-LED-5x**
EAN Code	**8716643080942**
Inhoud verpakking	**5 Stuks in Kartonnen doos**



Actiepakket met 5x de universele led dimmer 891042. De universele led dimmer 891042 is uitermate geschikt om diverse soorten led verlichting te dimmen. Of u nu retrofit of professionele verlichting met een led driver toepast, deze led dimmer is in staat om deze te dimmen met faseafsnijding (tronic, trailing edge, phase cut, RC). De software in de dimmer analyseert de fluctuaties in de belasting en past de dimmer hierop aan.

- 2 draads installatie
- Steekcontacten voor snelle installatie
- Fase afsnijding techniek voor probleemloos dimmen
- Minimale dimniveau instelbaar tot 30% om knippering te voorkomen
- Uit te breiden met één of meerdere wisselschakelaars
- Passend voor alle gangbare merken afdekmateriaal
- Bespaar geld, tijd en verpakkingsmateriaal met deze voordeelverpakking

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 50 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	1 - 200 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding	15 st
Max. aantal retrofit led lichtbronnen	15 st
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Aslengte	10 mm
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Nom. belasting inductiestroom	1 - 200 VA
Nom. belasting capaciteitsvermogen	1 - 200 VA
Aansluitwijze	Steekklem
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm^2
Lengte	71 mm

Breedte	71 mm
Diepte	33 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	35 mm
Max. schakelvermogen LED	200 W
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase afsnijding
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee
Type component	Dimmer
Nul geleider noodzakelijk	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Aantal kanalen	1
Interface pulsbreedtemodulatie (PWM)	Nee
Aantal ingangen voor schakelaars en drukkers	1
Wi-Fi	Nee
Bluetooth	Nee
Communicatiemedium bedraad	Ja
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Met communicatie-interface RS-485	Nee
Bus systeem KNX/IP	Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Ondersteunt protocol voor Matter	Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus TCP	Nee
Ondersteunt protocol voor MQTT	Nee
Ondersteunt protocol voor Thread	Nee
Ondersteunt protocol voor Z-wave	Nee
Ondersteunt protocol voor Zigbee	Nee
Compatible met Homey	Nee

Compatible met Samsung SmartThings	Nee
Ondersteund lokaal HTTP/HTTPS REST API	Nee
Afstandbediening via Cloud	Nee
Lokale sturing via Cloud	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.