LUMIKO LED DIMMER DIGITAAL 3 - 500VA PROGRAMEERBAAR | 891306

Artikelnummer	**891306**
Merk	**Lumiko**
Type	**D-PAF-500-PROG**
EAN Code	**8716643075689**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



Digitale 2-draads fase afsnijdingsdimmer (RC) 3-500VA met uitgebreide instelmogelijkheden

Geschikt voor de meeste bekende merken afdekramen.

- Programmeerbare led dimmer 500 W
- Vast dimniveau bij inschakelen
- Nalooptijd
- Randomfunctie (vakantiestand)
- Vaste in- en/of uitschakeltijd
- Min/ Max dimniveau

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	207 - 253 V
Frequentie	50 - 50 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	3 - 500 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Schakelmateriaaldiepte	22 mm
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Accessoire
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Materiaalkwaliteit	Aluminium
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Nom. belasting capaciteitsvermogen	3 - 500 VA

Aansluitwijze	Steekklem
Aderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm^2
Min. diepte van de inbouwdoos	25 mm
Max. schakelvermogen LED	500 W
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase afsnijding
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.