

## GLOW STOP 60V, 1.5A TEGEN NAGLOEIEN VAN LEDSPOTS

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>891910</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>GS-60V-1.5A</b>              |
| EAN Code          | <b>8716643079694</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



De Glow stop module is ontworpen met geavanceerde technologie om het ongewenst nagloeien van ledverlichting te voorkomen. Zodra de verlichting wordt uitgeschakeld, wordt dit gedetecteerd door de module die de aangesloten spots vervolgens dubbelpolig afschakelt. Het nagloeien van led spots (achter een driver) wordt vaak veroorzaakt door EMC en is lastig traceerbaar, door toevoeging van de Glow stop is het nagloeien verleden tijd. De module wordt secundair aangesloten tussen de driver en de led spots. De uitgang is geschikt om bedraad of met de Lumiko plug and play connector te gebruiken. Het gebruik van de module kan het minimale dimniveau licht verhogen.

- Max. 60V
- Max. 1.5A
- Slechts 30 x 27 x 11mm
- Plaats tussen driver en ledspots
- Compatible met de Lumiko plug and play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Type toebehoren/onderdelen | Accessoire         |
| Toebehoren                 | Ja                 |
| Beschermingsgraad (IP)     | IP20               |
| Onderdeel                  | Nee                |
| Breedte                    | 30 mm              |
| Hoogte                     | 27 mm              |
| Lengte                     | 11 mm              |
| Kabellengte                | 12 cm              |
| Max. nom. spanning         | 60 V               |
| Max. nom. stroom           | 1.5 A              |
| Type led driver            | Driver Accessoires |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.