



**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## **CANALIT SYSTEEM25 LEIDINGKOKER MET UITSCHETURBARE BODEM 25X13MM WIT RAL9010 VAN 3 METER - 5 STUKS | 930122**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artikelnummer     | <b>930122</b>          |
| Merk              | <b>Canalit</b>         |
| Type              | <b>CS25 W-15M</b>      |
| EAN Code          | <b>8714017603070</b>   |
| Inhoud verpakking | <b>15 Meter in Zak</b> |



De oplossing voor een veilige en professionele afwerking van je bekabeling zijn deze witte Systeem25 leidingkokers. Deze zijn te verkrijgen in bulkverpakking van 5 lengtes van 3 meter.

Dankzij de gepatenteerde bodemconstructie van de plattebuis kunnen schroefkoppen verzinken in de dubbele bodem, waardoor je VD draad optimaal beschermd is. Bovendien kun je met een simpele beweging de bodem eenvoudig uitscheuren om de benodigde ruimte te creëren voor het plaatsen van kabels.

De deksel is voorzien van beschermfolie om de leidingkoker tijdens de montage te beschermen tegen vuil en beschadiging, zodat je verzekerd bent van een nette en professionele installatie van je bekabeling.

- Systeem25 leidingkoker 25x13mm wit van 5x3m
- Voorzien van gepatenteerde, uitscheurbare bodemconstructie
- Plattebuissysteem voor zowel kabel als VD draad
- Met blauwe beschermende folie tegen vervuiling en krassen tijdens transport, montage en opslag
- Kleur: wit (RAL9010)
- Verpakking: per 5 lengtes van 3 meter in folie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Onderdeel serie             | S25 leidingkanalen      |
| Kleur                       | Wit (RAL9010)           |
| Hoogte                      | 13 mm                   |
| Breedte                     | 25 mm                   |
| Lengte                      | 3000 mm                 |
| Materiaal                   | Kunststof               |
| Materiaalkwaliteit          | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij                | Nee                     |
| Geschikt voor functiebehoud | Nee                     |
| Oppervlaktebescherming      | Onbehandeld             |
| Transparant                 | Nee                     |
| RAL-nummer                  | 9010                    |
| Bevestigingswijze           | Bodemperforatie         |
| Uitvoering deksel           | Los                     |
| Met kabelbevestigingsklem   | Nee                     |
| Met beschermfolie           | Ja                      |
| Met gootkoppelstuk          | Nee                     |
| Leverbaar op rol            | Nee                     |
| Uitbreekpoorten             | Nee                     |
| Antibacteriële behandeling  | Nee                     |
| Gebruikstemperatuur         | -15 - 65 °C             |
| Aantal meter in verpakking  | 15 m                    |
| Aantal stuks in verpakking  | 5 st                    |
| Verpakking                  | Bulk                    |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.