



klemko[®]
TECHNIEK

CANALIT LEIDINGWRAP 1 METER ANTRACIET VOOR 65 X 50 MM KANAAL – BREEDTE 280 MM | 942615

Artikelnummer	942615
Merk	Canalit
Type	LW-280-G
EAN Code	8714017604404
Inhoud verpakking	1 Stuk in Zak



*****Beschikbaar vanaf begin september*****

Canalit leidingwrap 1 meter antraciet voor 65 x 50 mm kanaal – breedte 280 mm is een flexibele leidingafwerking voor het beschermen van het laatste leidingdeel naar warmtepompen en airco-units. De wrap wordt toegepast waar standaard warmtepomp- of aircokanalen niet meer kunnen worden gebruikt, met name bij het flexibele traject richting de buitenunit.

De leidingwrap beschermt de aanwezige isolatie tegen lichte mechanische belasting, zoals hagel, vallende takken of tuinonderhoud, en voorkomt nesteldrang en pikschade door vogels. Door de isolatie intact te houden wordt energieverlies in het laatste leidingdeel richting de buitenunit voorkomen en blijft de aansluiting bereikbaar voor onderhoud. De stevige klittenbandsluiting maakt openen en sluiten mogelijk, waardoor montage ook achteraf kan plaatsvinden na het afvullen en op druk brengen van de leidingen.

- Antraciete leidingwrap 1 meter
- UV bestendig polyester
- 280mm breed, geschikt voor 65x50mm leidingkanaal
- Op elke gewenste lengte te knippen
- Brede klittenbandstroken (5 en 7,5cm) voor diverse breedtes
- Eenvoudig openen en sluiten voor optimaal installatie- of onderhoudsgemak

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hulpstuk past op kanaal	65x50 mm
Kleur	Antraciet
Hoogte	0.5 mm
Breedte	280 mm
Lengte	1000 mm
Binnendiameter	84 - 87 mm
Sluiting	Klittenbandsluiting
Nuttige doorsnede	4500 mm ²
Kleinste buigradius horizontaal	10 mm
Kleinste buigradius verticaal	10 mm
Halogeenvrij	Ja
RAL-nummer	7016
Aantal vaste scheidingswanden	0
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Slagvastheid	IK00
Serie hulpstukken	Leidingwrap

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.