



**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## **CANALIT TRILLINGSDEMPER PREMIUM MEDIUM 55-85KG - SET 2 STUKS | 943438**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>943438</b>                    |
| Merk              | <b>Canalit</b>                   |
| Type              | <b>TDP-M85KG-M10</b>             |
| EAN Code          | <b>8714017604022</b>             |
| Inhoud verpakking | <b>2 Stuks in Kartonnen doos</b> |



Deze professionele trillingsdemper biedt een effectieve oplossing voor het absorberen van trillingen afkomstig van airco- of warmtepompunits.

Deze Medium anti- vibratie demper is geschikt voor apparaten met een gewicht van 55 tot 85 kg per demper, de hoogte is naar wens aan te passen. De stalen veer is verwerkt in een aluminium behuizing en bestaat uit twee delen. Deze delen zijn onderling gescheiden door een rubberen O-ring en door deze ring wordt contact van de onderlinge delen voorkomen en wordt de veer beschermd tegen vuil en vocht. De premium trillingsdemper van Canalit is na plaatsing in hoogte instelbaar voor een stabiele installatie. De demper wordt geleverd inclusief bout en hoogtemoer.

- Medium (Ø73 x H77mm)
- Gewicht: 55 - 85kg per voet
- In hoogte verstelbaar voor extra stabiliteit
- Verpakking: set van 2 stuks
- Efficiënte trillingsdemper voor middelzware apparaten
- Toepassing: klimaatinstallaties, met name airconditionings en warmtepompen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Onderdeel serie           | Trillingsdemper premium |
| Behuizing                 | Gesloten                |
| Hoogte verstelbaar        | Ja                      |
| Max. belastbaarheid       | 889 N                   |
| Stijfheid                 | 35 N/mm                 |
| Minimale belasting        | 55 kg                   |
| Maximum belasting         | 85 kg                   |
| Hoogte                    | 77 mm                   |
| Diameter                  | 73 mm                   |
| Draadmaat (metrisch)      | 10                      |
| Min. omgevingstemperatuur | -20 °C                  |
| Max. omgevingstemperatuur | 70 °C                   |
| Belastbaar op druk        | Ja                      |
| Belastbaar op trek        | Nee                     |
| Type connector            | Cilindrisch             |
| Aansluiting 2             | Accessoire              |
| Aansluiting 1             | Binnendraad             |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.