CANALIT DAK KABELDOORVOER DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD Ø80MM, BITUMEN MANCHET | 943513

Artikelnummer	**943513**
Merk	**Canalit**
Type	**DKD-DW-D80-BITUMEN**
EAN Code	**8714017604503**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Onverpakt**



Dubbelwandige Ø80mm geïsoleerde dakdoorvoer met bitumen manchet. PV, airco of warmtepomp leidingen doorvoeren door een plat dak is geen probleem met deze efficiënte dakdoorvoer. De doorvoer combineert een goede isolatie met volledige waterdichtheid en installatiegemak. De volledig afneembare kap geeft optimale werkruimte bij de installatie. Door de prefab bitumen dakbedekking gaat installeren nog eenvoudiger. Maak het dakoppervlak goed schoon en verwijder alle leislag met een staalborstel. Leg een kitrand onder de alumium flens en plaats de doorvoer op het dak, schroef de doorvoer vast door de voorgeboorde gaten. Brand vervolgens de plaat aan het dak voor een waterdichte verbinding.

- Ø80mm
- Bitumen manchet (IKO POWERGUM 470K24 GRIJS)
- Volledig afneembare kap voor optimale werkruimte
- Dubbelwandig geïsoleerd, voorkomt condens en koudebruggen
- Water- en luchtdicht betrouwbare afdichting voor langdurige bescherming van dak en installatie
- Robuust & UV-bestendig; ontworpen voor jarenlang zorgeloos gebruik onder alle weersomstandigheden.
- Ook leverbaar met aluminium plakplaat of met EPDM manchet

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dakafwerking – Hulpstukken	Afdekplaat
Materiaal plaat	Gemodificeerd bitumen
Systeemdiameter	80 mm
Geschikt voor platdak	Ja
Geschikt voor vlak hellend dak	Nee
Geschikt voor pannendak	Nee
Geschikt op dakopstand	Nee
Geschikt voor schoorsteen	Nee
Dakhelling	0 °
Grondplaat	Rond
Met glijschaal/regenschaal	Nee
Kleur	Zwart

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.