



klemko[®]
TECHNIEK

CANALIT DAK KABELDOORVOER DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD Ø125MM, ALUMINIUM (RESITRIX) MANCHET | 943530

Artikelnummer	943530
Merk	Canalit
Type	DKD-DW-D125
EAN Code	8714017604534
Inhoud verpakking	1 Stuk in Onverpakt



Dubbelwandige Ø80mm geïsoleerde dakdoorvoer. Airco of warmtepomp leidingen doorvoeren door een plat dak is geen probleem met deze efficiënte dakdoorvoer. De doorvoer combineert een goede isolatie met volledige waterdichtheid en installatiegemak. De volledig afneembare kap geeft optimale werkruimte bij de installatie.



- Ø125mm
- Aluminium plakplaat
- Volledig afneembare kap voor optimale werkruimte
- Dubbelwandig geïsoleerd, voorkomt condens en koudebruggen
- Water- en luchtdicht betrouwbare afdichting voor langdurige bescherming van dak en installatie
- Robuust & UV-bestendig; ontworpen voor jarenlang zorgeloos gebruik onder alle weersomstandigheden.
- Ook leverbaar met EPDM of Bitumen manchets

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dakafwerking – Hulpstukken	Afdekplaat
Materiaal plaat	Aluminium
Systeemdiameter	125 mm
Geschikt voor platdak	Ja
Geschikt voor vlak hellend dak	Nee
Geschikt voor pannendak	Nee
Geschikt op dakopstand	Nee
Geschikt voor schoorsteen	Nee
Dakhelling	0 °
Grondplaat	Rond
Met glijschaal/regenschaal	Nee
Kleur	Zwart

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.