

# klemko<sup>®</sup>

**klemko<sup>®</sup>**  
TECHNIEK

## KRIMPKOUS POLYOLEFIN 2:1 IN TREKBOX BLAUW 1,6 > 0,8MM

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>946028</b>                     |
| Merk              | <b>Klemko</b>                     |
| Type              | <b>FP2TB-BL-1.6</b>               |
| EAN Code          | <b>8716643017924</b>              |
| Inhoud verpakking | <b>20 Meter in Kartonnen doos</b> |



Klemko krimpkous in trekbox is gemaakt van chemisch vernette Polyolefin. Deze krimpkous zal bij verwarmen nauwelijks in lengte terugkrimpen. Om een optimaal sterk resultaat te krijgen na krimpen is het verstandig om de krimpkous zodanig te kiezen dat de krimpkous ongeveer 50% moet terug krimpen. hierdoor is de wanddikte dik genoeg om hoge mechanische en elektrische kenmerken te krijgen. Deze krimpkous is zonder lijmlaag en zal bij het juiste krimpgereedschap lekker snel terug krimpen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Onderdeel serie                | Krimpkous                 |
| Type connector                 | Dunwandig                 |
| Type                           | Warmkrimp                 |
| Kleur                          | Blauw                     |
| Verpakking                     | In trekbox                |
| Krimpinterval                  | 2:1                       |
| Binnendiameter voor inkrimping | 1.6 mm                    |
| Binnendiameter na inkrimping   | 0.8 mm                    |
| Lengte                         | 20 m                      |
| Nom. diameter in inch          | 1/16"                     |
| Nom. doorsnede                 | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Wanddikte na krimpen           | 0.43 mm                   |
| Bedrijfstemperatuur            | -55 - 135 °C              |
| Krimptemperatuur               | 100 °C                    |
| Materiaal                      | Polyolefine (XLPO)        |
| Halogeenvrij                   | Ja                        |
| Met inwendige kleefstof        | Nee                       |
| Bedrukbaar                     | Nee                       |
| UL-toelating                   | Ja                        |
| Doorslagspanning               | 10 kV                     |
| Zelfdovend                     | Ja                        |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.